

Fotocontroles térmicos Intermatic

Control confiable y rentable



Mejore la eficiencia energética y promueva la seguridad en espacios al aire libre con los fotocontroles Intermatic. Estas soluciones rentables brindan un control simple desde el anochecer hasta el amanecer y se pueden combinar con una variedad de cargas de iluminación (p. j., HID, CFL, incandescente).



K4721 Fotocontrol térmico para montaje en tallo y mecanismo giratorio

Diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales, el K4721 tiene una potencia máxima de 900 vatios. Es una opción ideal para la iluminación exterior, de jardines, estacionamientos y vías peatonales.

- Interruptor mecánico bimetálico con fotocelda de sulfuro de cadmio
- La característica de retardo evita apagados o encendidos indeseados
- Mecanismo giratorio integrado para fácil ajuste
- Incluye un vástago roscado de 1/2"-14 NPSM
- Se ajusta a las cajas de salida y luminarias de pared estándares con conductores de cable de 6"
- Garantía limitada de 2 años
- Voltaje de funcionamiento: 120 V, 50/60 Hz



K4621 Fotocontrol térmico de minibotón

Un diseño compacto único hace que el K4621 sea una opción perfecta para la instalación en postes pequeños y cajas. El control térmico proporciona un control de iluminación confiable desde el anochecer hasta el amanecer y es compatible con dispositivos CFL e incandescentes.

- Interruptor mecánico bimetálico con fotocelda de sulfuro de cadmio
- Tiene una potencia máxima de 500 vatios (120 V)
- La característica de retardo evita apagados o encendidos indeseados
- Se ajusta a través de un pequeño orificio de 7/16" (11 mm) de diámetro, incluye tuerca de seguridad y arandela
- Garantía limitada de 2 años
- Voltaje de funcionamiento: 120V, 60 Hz



NE26K Fotocontrol térmico con rosca

Convierta los enchufes de iluminación estándar en controles de iluminación desde el anochecer hasta el amanecer con el NE26K. El fotocontrol térmico con rosca simple está diseñado para aplicaciones residenciales y es compatible con bombillas incandescentes, fluorescentes y HID.

- Interruptor mecánico bimetálico con fotocelda de sulfuro de cadmio
- Tiene una potencia máxima de 75 vatios
- Tornillos entre el casquillo y la bombilla
- Enciende la luz desde el anochecer hasta el amanecer
- La característica de retardo evita apagados o encendidos indeseados
- Garantía limitada de 1 años
- Voltaje de funcionamiento: 120V, 60 Hz