

GR_Analog Time Switches - Reloj de cuarzo electromecánico, siete (7) días, 230 V CA, 50/60 Hz/130 V CC, módulo de temporizador para montaje sobre panel con batería de respaldo y anulación manual, intervalos de dos (2) horas, 21 A, SPDT - TSM1 143

Item 027600761 / EAN-Code 1220000330498



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos de temporizador analógico y digital de las familias de productos TSM1, FMD y EMD son aptos solo para la instalación y ofrecen versatilidad en todo el edificio y en la zona exterior. Se utilizan en tareas de conmutación universales, tales como en sistemas de conmutación, control de máquinas o soluciones específicas, como en albercas o sistemas de aspersión. Los módulos de temporizador analógico de la serie TSM1 cuentan con protección antipolvo mejorada y se utilizan para controlar dispositivos, motores, bombas, electrodomésticos y calentadores de agua.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor SPDT de 16 A, 250 V CA
- ▶ Accionamiento de cuarzo con retención de la hora del día durante 72 horas
- ▶ Programación semanal
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en intervalos de dos (2) horas
- ▶ Encendido-automático-apagado manual
- ▶ Cara de reloj real fácil de ajustar
- ▶ Montaje en superficie
- ▶ Tamaño compacto

APLICACIONES

- ▶ Aireación
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Panel de distribución
- ▶ Control de nebulización en invernadero
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de agua de paisajismo
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Control de bomba
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	027600761
Descripción	Reloj de cuarzo electromecánico, siete (7) días, 230 V CA, 50/60 Hz/130 V CC, módulo de temporizador para montaje sobre panel con batería de respaldo y anulación manual, intervalos de dos (2) horas, 21 A, SPDT - TSM1 143
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	1 año
Código armonizado	9107.00.8000
Código EAN	1220000330498
Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Cuarzo
Tiempo de protección de respaldo	72 horas
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
Dimensiones	

Dimensiones del producto	2.36 x 2.36 x 1.259 in
Dimensiones del producto	60 x 60 x 32 mm

Especificaciones de materiales

Color	Gris
-------	------

Capacidades de carga

Resistivo	16 A, 250 V CA, 21 A, 250 V CA (UL)
Inductivo	8 A, 250 V CA

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	230 V CA, 130 V CC
Precisión	± 15 segundos/día a 20 °C
Salida de corriente	Transición, libre de potencial
Frecuencias de voltajes de entrada	50-60 Hz

Pantalla y formato

Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 2 horas
-----------------------------	------------------------------

Empaque

Peso de envío (lb)	1
Peso de envío (kg)	0.454
Peso del producto (lb)	0.187
Peso del producto (kg)	0.085
Dimensiones del cartón de la unidad	1 x 1 x 1 in
Unidades por palet	999

Especificaciones de funcionamiento

Canales	1
Interruptor manual	Modo automático; Encendido/apagado fijo
Programa	Programa semanal (encendido/apagado)

Especificaciones ambientales

Température (service)	-4 - 131 °F / -20 - 55 °C
-----------------------	---------------------------

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	CE
--	----

ACCESORIOS

Product
Image
Not
Available

017900022
Base de instalación, serie TCC

Product
Image
Not
Available

017600546
Vidrio, transparente, serie TSM1