

Sistemas de filtro de cartucho

Serie Apex / Serie tierra de diatomeas (DE)



Piscinas elevadas



Diseño compacto, Instalación simplificada

Sistema de filtro de
cartucho DE / Apex (corto)

Simplifique las instalaciones y garantice la limpieza de la piscina con un sistema de filtro de cartucho Intermatic que ahorra tiempo. Estas versátiles soluciones ofrecen un rendimiento silencioso y un bajo mantenimiento, lo que las convierte en una excelente opción para aplicaciones de piscinas elevadas y spas.

Elija entre nuestra serie Apex, que limpia el agua hasta 20 micras e incluye una silenciosa bomba Purflo de dos velocidades conforme al DOE, o nuestra serie de tierra de diatomeas (DE) de alto rendimiento, que va más allá de la filtración convencional para limpiar el agua hasta 5 micras. Ambas soluciones incluyen tecnología de bomba de piscina totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC) y están construidas con depósitos termoplásticos reforzados resistentes a la corrosión para prolongar su vida útil.

Silenciosa y conforme al DOE



La bomba Purflo de dos velocidades, conforme al DOE, ofrece un rendimiento silencioso.

Construcción duradera



Materiales termoplásticos reforzados resistentes a la corrosión

Sustitución rápida del filtro



Cambie fácilmente los filtros con la ½ vuelta de la carcasa secure-n-lock.

Elija el **sistema de filtrado** que se adapte a sus necesidades

Características de los sistemas de filtro de cartucho DE y Apex



DE / Sistema de Filtro de Cartucho Apex (Alto)

- Bomba Purflo de dos velocidades silenciosa y conforme al DOE
- Elemento de cartucho único o un solo elemento DE
- Tecnología de bomba de piscina totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC)
- Filtros de cartucho de cambio rápido con 1/2 vuelta reemplazo secure-n-lock
- El manómetro de fácil lectura permite una rápida evaluación del rendimiento
- Bomba autocebante
- Tapón de vaciado de gran tamaño
- Depósito de termoplástico reforzado resistente a la corrosión para una larga vida útil
- Válvula de alivio de aire manual preinstalada de fábrica

Sistemas de filtro de cartucho Apex



N.º de modelo	Bomba HP	Área del filtro (pies cuadrados)	Distancia mínima de servicio	Altura del elemento filtrante	Rec. Flujo (GPM)	Capacidad de renovación (galones)			Caudal máximo (GPM)	Capacidad de rotación (galones)			Máx. PSI de trabajo	Filtro de reemplazo	Garantía
						6 horas	8 horas	10 horas		6 horas	8 horas	10 horas			
APA152P63100CFK	1,5	100	46"	34"	50	18000	24000	30000	100	36000	48000	60000	50	62553-AQP1	Limitada a 1 año
APX152SP63110CFK	1,5	110	46"	34"	55	19800	26400	33000	110	39600	52800	66000	50	62442X-APX2	Limitada a 1 año
APA152SP3T150CFK	1,5	150	46"	34"	75	27000	36000	45000	150	54000	72000	90000	50	62556-AQP8	Limitada a 1 año
APA152SP63150CFK	1,5	150	46"	34"	75	27000	36000	45000	150	54000	72000	90000	50	62556-AQP8	Limitada a 1 año
APA202SP63150CFK	2	150	46"	34"	75	27000	36000	45000	150	54000	72000	90000	50	62556-AQP8	Limitada a 1 año
APA152SP63200CFK	1,5	200	46"	34"	100	36000	48000	60000	150	54000	72000	90000	50	62557-AQP1	Limitada a 1 año
APA202SP63200CFK	2	200	46"	34"	100	36000	48000	60000	150	54000	72000	90000	50	62557-AQP1	Limitada a 1 año
APA202SP63250CFK	2	250	46"	34"	125	45000	60000	75000	150	54000	72000	90000	50	62558-AQP1	Limitada a 1 año

*Caudal y capacidad de renovación en función del filtro

Sistemas de filtrado con tierra de diatomeas (DE)



N.º de modelo	Bomba HP	Área del filtro (pies cuadrados)	Distancia mínima de servicio	Altura del elemento filtrante	D.E. Req.	Rec. Flujo (GPM)	Capacidad de renovación (galones)			Caudal máximo (GPM)	Capacidad de rotación (galones)			Máx. PSI de trabajo	Filtro de reemplazo	Garantía
							6 horas	8 horas	10 horas		6 horas	8 horas	10 horas			
APA202SP63036DFK	2	36	46"	34"	3,5 lb	72	25920	34560	43200	90	32400	43200	54000	50	62552-AQP1	Limitada a 1 año
APA152SP63040DFK	1,5	40	39"	26 5/8"	4 lb	80	28800	38400	48000	100	36000	48000	60000	50	62549-AQP1	Limitada a 1 año
APA152SP63048DFK	1,5	48	46"	34"	4,5 lb	96	34560	46080	57600	120	43200	57600	72000	50	62560-AQP1	Limitada a 1 año
APA202SP63048DFK	2	48	46"	34"	4,5 lb	96	34560	46080	57600	120	43200	57600	72000	50	62560-AQP1	Limitada a 1 año
APA202SP63072DFK	2	72	46"	34"	6,5 lb	144	51840	69120	86400	150	54000	72000	90000	50	62552-AQP1	Limitada a 1 año

*Caudal y capacidad de renovación en función del filtro