

**In-Wall Timer** - Temporizador de cuenta regresiva con resorte, estilo decorador, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPDT, 4 horas máximo, sin espera, blanco

Item FD34HW



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores de cuenta regresiva decorativos serie FD están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno o varios soportes para montaje. Estos temporizadores mecánicos no funcionan con electricidad. Limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía.

## CARACTERÍSTICAS

- Temporizador de 4 horas
- SPDT (unipolar y con dos direcciones)
- Interrumpe el circuito al final del ciclo de tiempo
- No necesita electricidad para funcionar
- Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno o varios soportes para montaje
- Limita automáticamente los tiempos de encendido para cargas que consumen energía
- Instalación fácil y rápida
- Conexión terminal delantera que ahorra tiempo, con terminales tipo balancín
- Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- No se requiere conexión neutra

## APLICACIONES

- Control de iluminación interior
- Control de iluminación exterior
- Control de motores
- Movimiento de aire y ventilación

## DATOS TÉCNICOS

### General

Número de modelo	FD34HW
Descripción	Temporizador de cuenta regresiva con resorte, estilo decorador, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPDT, 4 horas máximo, sin espera, blanco
Código UPC	078275185814
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	TUNISIA
Período de garantía	Limitada de 1 año

### Especificaciones de control

Modo de operación	Cuenta regresiva
Tiempo de cuenta regresiva	4 horas
Modo de espera incluido	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico Incandescente; Fluorescente; CFL; LED

### Especificaciones mecánicas

Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje; Soporte múltiple para montaje
--------------------------------	---

### Dimensiones

Dimensiones del Producto	4.125 x 1.75 x 1.25 in
--------------------------	------------------------

**Especificaciones de materiales**

Color	Blanco
-------	--------

**Capacidades de carga**

Calefactor resistivo	20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA
Tungsten (Incandescent) Range(s)	7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA

**Especificaciones eléctricas**

Rangos de voltajes de entrada	125-277 V CA, 50/60 Hz
Configuraciones de cableado	Único
Tipo de interruptor	2 circuitos (1) NO + (1) NC
Se requiere conexión neutra	No

**Especificaciones ambientales**

Température (service)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-----------------------	-------------------------

**Empaque**

Peso de envío (lb)	0.249
Dimensiones del cartón de la unidad	4.63 x 2.13 x 2.88 in

**Normas y certificaciones**

Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	RU
Propuesta 65 de California	DEHP

---

## ACCESORIOS



148FD5080

Placa de temporizador de 4 horas sin ESPERA, Perilla para la serie FD: marfil  
(FD34HW, FD4HW)

146--00045

Perilla para la serie FD: marfil



146--00046

Perilla para la serie FD: blanca



146--00047

Perilla para la serie FD: almendra