

GR_Thermostats - Temporizador de calentador de inmersión electromecánico, con reloj síncrono de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en superficie con anulación manual, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT - eco BG1S

Item 043600091 / EAN-Code 01220000330696



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BG1S y BG7S son temporizadores analógico síncronos de un solo canal. BG1Q es un temporizador de cuarzo analógico de un solo canal. Mediante los impulsores del reloj mecánico, la programación diaria o semanal es muy sencilla con un tiempo de respuesta muy breve de 15 minutos y dos (2) horas. La conmutación entre los modos de operación automático, encendido y apagado fijos se puede realizar mediante un interruptor manual. Estas variantes se distinguen por un diseño simple y moderno, con bajo perfil y de fácil instalación en cajas al ras.

CARACTERÍSTICAS

- Easy set clock face
- Interruptor SPDT de 16 A/250 V CA
- Accionamiento síncrono
- El disparador cautivo hace palanca en intervalos de 15 minutos
- Anulación manual, encendido-automático-apagado
- Cara de reloj real fácil de ajustar
- Montaje al ras
- Cubierta antipolvo de plástico transparente
- Tamaño compacto
- Óptima protección contra alteraciones mediante carcasa sellable

APLICACIONES

- Control de nebulización en invernadero
- Control del termostato del calentador
- Iluminación de paisajismo
- Controles de maquinaria y bomba
- Control de motores
- Control de iluminación exterior
- Fuentes de agua al aire libre
- Bomba de piscina
- Control de bomba
- Tratamiento séptico
- Control de calentador de agua
- Circulación de agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	043600091
Descripción	Temporizador de calentador de inmersión electromecánico, con reloj síncrono de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en superficie con anulación manual, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT - eco BG1S
País de origen (Intermatic)	MEXICO
TARIC HS Code	9107.00.00.90
Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Síncronico
Tiempo de protección de respaldo	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
Especificaciones mecánicas	

Opciones de montaje

Instalación al ras; Montaje en superficie

Dimensiones	
Dimensiones del producto	72 x 75 x 60 mm
Dimensiones del producto	2.834 x 2.952 x 2.362 in

Especificaciones de materiales	
Color	Blanco/gris
Material de la caja	Termoplástico, autoextinguible y resistente a altas temperaturas

Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Bornera con protección de cable máx. 2,5 mm²
Rangos de voltajes de entrada	220-240 V CA
Precisión	Red sincronizada
Salida de corriente	Transición, libre de potencial, ancho de apertura < 3 mm
Frecuencias de voltajes de entrada	50 Hz

Pantalla y formato	
Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 15 minutos; Programar tiempo en 15 minutos
Formato de visualización de hora	Manecillas analógicas

Empaque	
Peso de envío (kg)	0.068
Peso de envío (lb)	0.15
Peso del producto (kg)	0.163
Peso del producto (lb)	0.3586
Dimensiones del cartón de la unidad	2.371 x 3.61 x 3.61 in
Unidades por palet	999

Especificaciones de funcionamiento	
Interruptor manual	Encendido/Apagado/Automático
Programa	Programa diario (encendido/apagado) Sellable con plomo

Especificaciones ambientales	
Temperatura mín. de almacenamiento (°F)	-4
Temperatura máx. de almacenamiento (°F)	131
Temperatura mín. de almacenamiento (°C)	-20
Temperatura máx. de almacenamiento (°C)	55
Humedad de funcionamiento	10 % ... 90 % de humedad relativa, sin condensación
Température (service)	-20 - 85 °C / -4 - 185 °F

Normas y certificaciones	
Clase de protección	II, según el montaje correspondiente
Certificado RoHS	Y