

Filtros de cartucho independientes

Serie Apex/Serie tierra de diatomeas (DE)/Serie Mega



Piscinas enterradas/Piscinas elevadas



Claridad incomparable, mantenimiento simplificado

Promueva la limpieza de la piscina y agilice el mantenimiento con un filtro de cartucho independiente de Intermatic. Estas soluciones confiables están disponibles para un amplio rango de tamaños de piscinas enterradas y elevadas. Son fáciles de instalar y proporcionan filtración de agua de la más alta calidad.

Elija entre nuestras series Apex y Mega, que limpian el agua hasta 20 micras o nuestra serie de tierra de diatomeas (DE) de alto rendimiento, que va más allá de la filtración convencional para limpiar el agua hasta 5 micras. Todas las opciones de filtro de cartucho están construidas con depósitos termoplásticos reforzados resistentes a la corrosión para una vida útil prolongada y son fáciles de cambiar gracias a la carcasa secure-n-lock de ½ vuelta de cada unidad.

Fácil de instalar



Universalmente compatible
Configuración NPT

Construcción duradera



Materiales termoplásticos
reforzados resistentes a la
corrosión

Sustitución rápida del filtro



Cambie fácilmente los filtros
con la ½ vuelta de la carcasa
secure-n-lock.

Elija el **filtro de cartucho** que se adapte a sus necesidades

Características de los filtros de cartucho Apex/DE/Mega



- La configuración NTP universalmente compatible proporciona una instalación y un mantenimiento sin complicaciones.
- Elementos del filtro simple/DE simple/cuádruple.
- Accesorios hembra NPT de 2" /Conectores de 2" no ionizados (Mega)
- Filtros de cartucho de cambio rápido con reemplazo secure-n-lock de 1/2 vuelta
- El manómetro de fácil lectura permite una rápida evaluación del rendimiento
- Funciona bien con bajas velocidades
- Tapón de vaciado de gran tamaño
- Construido con depósito termoplástico reforzado resistente a la corrosión para una larga vida útil
- Válvula de alivio de aire manual preinstalada de fábrica*

*Series Apex y DE solamente

Filtros de cartucho Apex

N.º de modelo	Área del filtro (pies cuadrados)	Distancia mínima de servicio	Altura del elemento filtrante	Rec. Flujo (GPM)	Capacidad de renovación (galones)			Caudal máximo (GPM)	Capacidad de rotación (galones)			Máx. PSI de trabajo	Filtro de reemplazo	Garantía
					6 horas	8 horas	10 horas		6 horas	8 horas	10 horas			
APF100PRO	100	46"	34"	50	18 000	24 000	30 000	100	36 000	48 000	60 000	50	62553-AQP1	Limitada a 1 año
APF150PRO	150	39"	26 5/8"	75	27 000	36 000	45 000	150	54 000	72 000	90 000	50	62556-AQP1	Limitada a 1 año
APF151PRO	150	46"	34"	75	27 000	36 000	45 000	150	54 000	72 000	90 000	50	62556-AQP8	Limitada a 1 año
APF190PRO	190	46"	34"	95	34 200	45 600	57 000	150	54 000	72 000	90 000	50	62441PF-AQP1	Limitada a 1 año
APF200PRO	200	46"	34"	100	36 000	48 000	60 000	150	54 000	72 000	90 000	50	62557-AQP1	Limitada a 1 año
APF250PRO	250	46"	34"	125	45 000	60 000	75 000	150	54 000	72 000	90 000	50	62558-AQP1	Limitada a 1 año

*Caudal y capacidad de renovación en función del filtro

Filtros de tierra de diatomeas (DE)

N.º de modelo	Área del filtro (pies cuadrados)	Distancia mínima de servicio	Altura del elemento filtrante	D.E. Req.	Rec. Flujo (GPM)	Capacidad de renovación (galones)			Caudal máximo (GPM)	Capacidad de rotación (galones)			Máx. PSI de trabajo	Filtro de reemplazo	Garantía
						6 horas	8 horas	10 horas		6 horas	8 horas	10 horas			
APF024PRO	24	46"	34"	3 lbs	48	17 280	23 040	28 800	60	21 600	28 800	36 000	50	62551-AQP1	Limitada a 1 año
APF036PRO	36	39"	26 5/8"	3,5lbs	72	25 920	34 560	43 200	90	32 400	43 200	54 000	50	62559-AQP1	Limitada a 1 año
APF048PRO	48	46"	34"	4,5lbs	96	34 560	46 080	57 600	120	43 200	57 600	72 000	50	62560-AQP1	Limitada a 1 año
APF072PRO	72	46"	34"	6,5lbs	144	51 840	69 120	86 400	150	54 000	72 000	90 000	50	62552-AQP1	Limitada a 1 año

*Caudal y capacidad de renovación en función del filtro

Filtros de cartucho Mega

N.º de modelo	Área del filtro (pies cuadrados)	Distancia mínima de servicio	Altura del elemento filtrante	Cartuchos requeridos	Rec. Flujo (GPM)	Capacidad de renovación (galones)			Caudal máximo (GPM)	Capacidad de rotación (galones)			Máx. PSI de trabajo	Filtro de reemplazo	Garantía
						6 horas	8 horas	10 horas		6 horas	8 horas	10 horas			
APF425PRO	425	57"	25"	4	150	54 000	72 000	90 000	150	54 000	72 000	90 000	50	42507-001	Limitada a 1 año
APF525PRO	525	71"	32 3/4"	4	150	54 000	72 000	90 000	150	54 000	72 000	90 000	50	42507-002	Limitada a 1 año

*No se recomiendan caudales por encima de 150 GPM

**Los tamaños más grandes reducen el mantenimiento mediante la extensión del tiempo para la limpieza del elemento del cartucho (APF525PRO)

Intermatic.com



Intermatic Incorporated Libertyville, IL 60048

©2024 Intermatic 300PS10330

