

## Weather Proof Cover - Cubierta plástica resistente a la intemperie, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, 2.75", transparente

Item WP3100C



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas plásticas resistentes a la intemperie son fáciles de instalar e incluyen una empaquetadura adherida, tornillos de montaje, base, tapa e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 314.15 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro, excepto los modelos WP3100C y WP3103C que admiten un eje de hasta 1/8" (3 mm) de grosor
- ▶ Todos los modelos incluyen tres inserciones que permiten cumplir con los diversos requisitos de instalación (hasta 16 configuraciones)
- ▶ Tamaño máximo de cable: (2) n.º 14 AWG o (1) n.º 12 AWG
- ▶ Se instala de forma vertical u horizontal
- ▶ Garantía: limitada de 1 año

### APLICACIONES

- ▶ Protección de receptáculo

### DATOS TÉCNICOS

#### General

Número de modelo	WP3100C
Descripción	Cubierta plástica resistente a la intemperie, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, 2.75", transparente
Código UPC	078275106093
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

#### Especificaciones mecánicas

Número de inserciones incluidas	3
Tipos de inserciones incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene capacidad de rendimiento extra	No

#### Dimensiones

Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	1/8
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	3
Dimensiones del Producto	5.75 x 4 x 2.75 in
Tamaño máximo aceptado del cable	2x14 AWG; 1x12 AWG
Tipo de caja	Único

#### Especificaciones de materiales

Color	Transparente
Material	PlásticoEstabilizadoUV

**Empaque**

Peso de envío (lb)	0.399
Dimensiones del cartón de la unidad	2.639 x 4.069 x 5.759 in
Peso del producto (kg)	0.181
Peso del producto (lb)	0.4

**Normas y certificaciones**

Certificación UL	cULus
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N

---

## ACCESORIOS



WP17

Inserciones con soporte único para montaje (3)