


## Weather Proof Cover - 2 x 4, 24", pedestal superior de bisagra de montaje GFCI de salida individual, gris

Item OP2GY24



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proporciona acceso conveniente a alimentación en espacios compartidos con un pedestal de alimentación para trabajo pesado de Intermatic. Estas soluciones aprobadas por UL fáciles de instalar están construidas con acero inoxidable calibre 14 y diseñadas para resistir las condiciones más difíciles al aire libre. Cada pedestal de alimentación incluye una cubierta que puede bloquearse con cierre automático para mayor seguridad. Son ideales para aplicaciones de reacondicionamiento y construcciones nuevas, y constituyen una forma simple de respaldar las necesidades de alimentación cotidianas (p. ej., cargar el teléfono) y las operaciones de las instalaciones (p. ej., iluminación para las fiestas).

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estructura duradera para uso en espacios cubiertos y al aire libre.
- ▶ Construcción soldada de acero inoxidable 304L con recubrimiento en polvo de gran calibre para soportar entornos hostiles.
- ▶ Diseñado para una instalación rápida y sencilla y un bajo mantenimiento.
- ▶ El modelo admite dispositivos de 20 A.
- ▶ Seguro: en uso, resistente a alteraciones con bisagra superior reforzada de cierre automático y cerrojo que acepta bloqueo de hasta 1/4".

### APLICACIONES

- ▶ Pedestales de alimentación

### DATOS TÉCNICOS

#### General

Número de modelo	OP2GY24
Descripción	2 x 4, 24", pedestal superior de bisagra de montaje GFCI de salida individual, gris
Código UPC	078275158016
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CANADA
Período de garantía	Limitada de 2 años

#### Especificaciones mecánicas

Dirección de bisagra	Vertical
Base	Montaje superficial
Device Type Mounting Plate	Placa GFCI incluida
Mounting Plate Included	sí
Ground Wire Max	4 GA Copper Solid
Ground Wire Min	14 GA Copper Solid
Number of Gangs	Soltero
Max Load	20 A
	Hinge-Top

#### Dimensiones

Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	0.25
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	6.35
Dimensiones del Producto	24 x 2.8 x 6.375 in

#### Especificaciones de materiales

Color	Gris
-------	------

Material de la base	304L 3/16" Powder Coated Stainless Steel
Material del cuerpo	Acero inoxidable 304L 14GA

**Empaque**

Peso de envío (lb)	14.5
Dimensiones del cartón de la unidad	27 x 11 x 11 in
Peso del producto (kg)	6.35
Peso del producto (lb)	14

**Normas y certificaciones**

Certificación UL	UL Listed Mounting Pedestal E536618
Estándar UL	UL1773
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y