


Hour Meter - support anti-glissement

Item UWZ48E-240



DESCRIPTION DU PRODUIT

Monté encastré avec équerre, l'élément UWZ48E entre dans une découpe de 45,5 x 45,5 mm (1,79 po x 1,79 po). L'épaisseur du panneau pour le montage encastré peut atteindre 9 mm (0,35 po). L'élément tient bien en place grâce à une équerre de maintien coulissante en plastique. L'élément convient aux ouvertures carrées ou rondes pour 72 mm avec collerette facultative de 72 mm.

APPLICATIONS

- Surveillance
- Panneau de commande/distribution

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	UWZ48E-240
Description	support anti-glissement
Code UPC	078275153585
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	GERMANY
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Capacité (heures)	99999.99
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Encastré
Nombres de chiffres (heures)	5
Nombres de chiffres (dixièmes)	2
Description de montage	support anti-glissement
Mouvement mécanique	Synchrone
Dimensions (H x l x P)	
Profondeur de montage (mm)	33
Profondeur de montage (po)	1.3
Dimensions du Produit	2.13 x 1.89 x 1.65 in
Hauteur d'ouverture du panneau (po)	1.79
Hauteur d'ouverture du panneau (mm)	48
Largeur d'ouverture du panneau (po)	1.79
Largeur d'ouverture du panneau (mm)	48
Hauteur des chiffres (mm)	4.1
Hauteur des chiffres (po)	0.16
Largeur de lunette (mm)	48

Hauteur de lunette (mm)	48
Largeur de lunette (po)	1.89
Hauteur de lunette (po)	1.89

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris claire
Couleurs des chiffres (heures)	Blanc sur noir
Couleurs des chiffres (dixièmes)	Jaune sur noir
Matériau	Plastique

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	1
Option de câblage	Bêche de 0,64 cm avec vis de serrage
Plages de tensions d'entrée	240 V CA, 60 Hz

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.103
Dimensions du carton unitaire	1.875 x 1.05 x 1.35 in

Spécifications environnementales

	IP20
Temperatura (servicio)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normes et certifications

Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	RU; CE
Numéro de fichier CSA	151753
Numéro de fichier RU	#E22587
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y


ACCESSOIRES




BEZ-55GRAYU
Cadran gris 55 mm pour série UWZ48E



BEZ-55BLACKU
Cadran noir 55 mm pour série UWZ48E



MB-48V
Socle pour montage sur rail DIN pour série UWZ48V



BEZ-72PU
Cadre cache gris 72 mm (adaptée pour une ouverture ronde à 3 boulons) pour série UWZ48E