

In-Wall Timer - Temporizador de cuenta regresiva electrónico, 120 V CA, 60 Hz, tiempos preestablecidos en 10,20,30,60 minutos, con espera, marfil

Item EI210



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este temporizador no necesita programación, ya que los tiempos preestablecidos de la cuenta regresiva se activan presionando un botón. El funcionamiento silencioso de este temporizador lo hace ideal para aplicaciones donde el ruido de los temporizadores de cuenta regresiva mecánicos es algo a considerar. *NOTA: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- No necesita programación
- Ofrece un funcionamiento silencioso en rangos de tiempo entre 10 minutos a 1 hora
- Selección del tiempo con un botón para un funcionamiento continuo de encendido, algunos modelos incluyen un modo de espera
- Reemplaza a los interruptores unipolares en una variedad de aplicaciones
- Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- Para usar con placa mural decorativa (no incluida)
- Requiere conexión neutra

APLICACIONES

- Control de iluminación interior
- Movimiento de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	EI210
Descripción	Temporizador de cuenta regresiva electrónico, 120 V CA, 60 Hz, tiempos preestablecidos en 10,20,30,60 minutos, con espera, marfil
Código UPC	078275095229
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Valores de tiempo preestablecidos	10 min; 20 min; 30 min; 60 min
Conteo de programación de punto de ajuste	4
Modo de operación	Cuenta regresiva
Tiempo de cuenta regresiva	60 min
Modo de espera incluido	Sí
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED

Especificaciones mecánicas

Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje
--------------------------------	----------------------------

Dimensiones

Dimensiones del Producto	4.125 x 1.688 x 1.438 in
--------------------------	--------------------------

Especificaciones de materiales

Color

Marfil

Capacidades de carga

Calefactor resistivo	15 A, 1800 W
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1000 W
Fluorescente de balasto	8 A, 1000 VA
Balasto electrónico LED	4 A, 500 VA
Rangos de capacidad de carga del motor	1/4 HP

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Configuraciones de cableado	Único
Se requiere conexión neutra	Sí

Especificaciones ambientales

Température (service)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-----------------------	-------------------------

Empaque

Peso de envío (lb)	0.349
Dimensiones del cartón de la unidad	4.88 x 3 x 2.13 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	Y