

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 7 jours, 120 V, à montage sur panneau, 56 déclencheurs

Item PB873MKZ



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces minuteries fournissent un contrôle automatique pour les pompes, les robots de piscine et autres types de charges. Il existe trois montages pour les minuteries; montage encastré dans une ouverture ronde, montage vertical dans une ouverture rectangulaire ou sur base. Des bornes à connexion rapide pour une installation facile.

FONCTIONS

- ▶ Contrôle automatique pour les pompes, les robots de piscine et autres types de charges
- ▶ 3 méthodes de montage différentes
- ▶ Bornes à connexion rapide pour une installation facile
- ▶ Cycle de minutage de 24 heures, temps minimum d'allumage 1 heure, temps maximum d'allumage 23 heures, intervalles de 30 minutes
- ▶ Temps de minutage de 7 jours, de 6 à 162 heures d'allumage, intervalles de 3 heures

APPLICATIONS

- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	PB873MKZ
Description	Minuterie mécanique 7 jours, 120 V, à montage sur panneau, 56 déclencheurs
Code UPC	078275701489
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Mode de fonctionnement	7 jours
------------------------	---------

Spécifications mécaniques

Déclencheurs captifs	56
----------------------	----

Dimensions (H x I x P)

Dimensions du Produit	3.333 x 2.813 x 1.953 in
-----------------------	--------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Noir
---------	------

Valeurs nominales de charge

Plages des valeurs assignées de la charge résistive	20 A, 120-277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du circuit pilote	360 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 16 FLA à 120 V CA, 60 Hz; 2 HP, 12 FLA à 240 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes; (4) mâles 6,3 mm (1/4 po) (2) pour le chargement (2) pour le moteur indépendant de l'horloge
-------------------	--

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.429
Dimensions du carton unitaire	4 x 2.75 x 3 in
Normes et certifications	
Certification UL	UL
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	X

ACCESOIRES

156PB10398A

Clip pour commutateur à levier, ON/OFF
(Activé/Désactivé), 24 h pour séries PB et PF1100



107TN221

Déclencheur rouge (OFF, Désactivé) pour séries TN, PB,
TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS,
AL600TPWS et AL900TPWS



107TN222

Déclencheur turquoise (ON, Activé) pour séries TN, PB,
TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS,
AL600TPWS et AL900TPWS