

## In-Wall Timer - Minuterie à ressort, sans option de mise en attente, 15 minutes, blanche

Item SW15MWK



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuterie décoratives de compte à rebours de la série SW sont conçues pour remplacer tout commutateur mural standard ou décoratif, à boîtier unique ou multiple. Ces minuterie mécanique fonctionnent sans aucune alimentation électrique. Elles règlent automatiquement le temps d'activation des ventilateurs, des éclairages, des moteurs, des chauffages et d'autres charges énergivores. \*REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

### FONCTIONS

- ▶ Minuterie de 15 minutes
- ▶ Unipolaire unidirectionnel
- ▶ Coupe le circuit à la fin du cycle de minuteur
- ▶ Fonctionne sans aucune alimentation électrique
- ▶ Remplace tout commutateur mural standard ou décoratif à boîtier unique ou multiple
- ▶ Règle automatiquement le temps d'activation des charges énergivores
- ▶ Installation simple et rapide
- ▶ Branchement rapide aux bornes avant grâce à des bornes à têtes basculantes
- ▶ Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- ▶ Aucun branchement neutre n'est requis

### DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	SW15MWK
Description	Minuterie à ressort, sans option de mise en attente, 15 minutes, blanche
Code UPC	078275143470
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	TUNISIA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Spécifications des matériaux	
ArticleDontParoi	Non
Valeurs nominales de charge	
Charge résistive d'appareil de chauffage	20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA
Tungsten (Incandescent) Range(s)	7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA
Spécifications électriques	
Plages de tensions d'entrée	125-277 V CA, 50/60 Hz
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Connexion neutre requise	Non
Spécifications environnementales	
Temperatura (servicio)	40 - 120 °F / 4 - 49 °C
Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.35

Dimensions du carton unitaire	6.7 x 3 x 5 in
-------------------------------	----------------

#### Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	RU; Green Energy
---	------------------

Proposition 65 de Californie	DEHP
------------------------------	------