

## Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 24 heures avec option « Saut d'un jour », 120 V CA, 60 Hz, unipolaire unidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure

Item T171



   

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Comme pour la série T100, ces commutateurs horaires peuvent supporter une charge électrique allant jusqu'à 40 A par pôle. Les commutateurs horaires de la série T170 permettent de programmer jusqu'à 10 cycles MARCHE/ARRÊT par jour, mais sont dotés de possibilités supplémentaires comme de sauter des journées pendant lesquelles des charges ne sont pas nécessaires. Chaque commutateur horaire est assorti d'un ensemble de déclencheurs MARCHE/ARRÊT et de trois vis de saut permettant d'omettre la programmation pendant au moins trois jours.

### FONCTIONS

- Contrôle de charge jusqu'à 40 A par pôle
- Contrôle direct sur 24 heures pour la plupart des charges
- Jusqu'à 10 cycles d'opérations MARCHE/ARRÊT quotidiens
- Nombre d'opérations MARCHE/ARRÊT minimum pendant une heure
- Retardateur manuel
- Déclencheur MARCHE et déclencheur ARRÊT vis de saut pour trois jours incluses
- Vis de saut pour trois jours incluses.

### APPLICATIONS

- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- Commande d'éclairage intérieur

## DONNÉES TECHNIQUES

### Généralités

Numéro de modèle	T171
Description	Minuterie mécanique 24 heures avec option « Saut d'un jour », 120 V CA, 60 Hz, unipolaire unidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure
Code UPC	078275171015
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

### Paramètres de contrôle

Durées minimales d'activation/de désactivation	1 heure
Nombre maximal d'activations/de désactivations	10
Roue de commande	non inclus
Intervalle de temps	1 h
Mode de fonctionnement	24 heures
	Oui
	DEL; HID

### Spécifications mécaniques

Type de boîtier	Métal type 1 intérieur
Nombre de déclencheurs inclus	2 MARCHE/2 ARRÊT

### Dimensions (H x L x P)

Dimensions du Produit	7.875 x 5.125 x 3.437 in
-----------------------	--------------------------

Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8
<b>Spécifications des matériaux</b>	
Couleur	Gris
<b>Valeurs nominales de charge</b>	
Plage(s) pour tungstène	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Ballast électronique	16 A, 277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du ballast électronique	16 A, 277 V CA, 60 Hz
Charge inductive	40 A, 240 V CA, 60 Hz; 40 A, 208 V CA, 60 Hz; 40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du circuit pilote	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 24 FLA à 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA à 240 V CA, 60 Hz
<b>Spécifications électriques</b>	
Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
<b>Emballage</b>	
Poids de livraison (lb)	2.744
Dimensions du carton unitaire	8.25 x 3.5 x 5.5 in
<b>Spécifications environnementales</b>	
Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
<b>Normes et certifications</b>	
Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Numéro de fichier UL	UL916
Numéro de fichier CSA	C22.2-177; LR3730
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	X

## ACCESOIRES



156T1948A

Déclencheurs pour séries T170, T1400, T1800 22T338GR

comportant 1 option ON (Activé), 1 option OFF (Désactivé) et 1 option ON (Activé) munie d'extension de commande



22T338GR Support de montage pour mécanismes de minuterie normalisés Intermatic



124T1948

Isolant pour interrupteur de minuterie unipolaire (T101, T102, T171, T172)



156T3085A

Vis de commande pour séries T170, T1400 et T1800



156T1957A

Vis de commande (3 par paquet)