

Plug-In Timer - Minuterie enfichable numérique d'intérieur 7 jours

Item DT620



DESCRIPTION DU PRODUIT

La minuterie enfichable à fonctionnalités intégrales permet la programmation intégrale sur 7 jours avec une horloge astronomique et un réglage en heure d'été pour une automatisation rapide et simple grâce à un branchement pratique.

FONCTIONS

- ▶ Programmations de 28 événements MARCHE/ARRÊT
- ▶ Options intégrales de programmation sur 7 jours avec notamment une horloge astronomique, un réglage automatique en heure d'été et un mode aléatoire
- ▶ Deux prises de terre et une fiche de terre
- ▶ Batterie de secours LR44 (incluse)
- ▶ Se branche directement dans une prise murale

APPLICATIONS

- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	DT620
Description	Minuterie enfichable numérique d'intérieur 7 jours
Code UPC	078275125322
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00

Paramètres de contrôle

Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Nombre maximal d'activations/de désactivations	28
Caractéristiques de fonctionnement	Astronomique
Mode de fonctionnement	7 jours
Type de sauvegarde	batterie
Type de batterie	LR44
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	CFL; DEL

Spécifications mécaniques

Nombre de fiches	2
Configurations des fiches	5-15

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	3.2 x 3.33 x 2.25 in
-----------------------	----------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc
---------	-------

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage	15 A, 120 V CA
Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence	1 000 W, 120 V CA, 60 Hz
Charge inductive	12 A, 120 V CA
Tungstène – incandescent	1000 W, 120 V CA
	12 A, 120 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,5 HP, 120 V CA

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
-----------------------------	-----------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.509
Dimensions du carton unitaire	3.375 x 3.375 x 3.062 in

Spécifications environnementales

Environnements d'utilisation	En intérieur
------------------------------	--------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	Title 20; Green Energy
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	X