

In-Wall Timer - Temporizador de cuenta regresiva con resorte, estilo decorador, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPDT, 2 horas máximo, sin espera, marfil, ventas solo en México

Item FD32HMX



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores de cuenta regresiva decorativos serie FD están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno o varios soportes para montaje. Estos temporizadores mecánicos no funcionan con electricidad. Limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía.

CARACTERÍSTICAS

- Temporizador de 2 horas
- SPDT (unipolar y con dos direcciones)
- Interrumpe el circuito al final del ciclo de tiempo
- No necesita electricidad para funcionar
- Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno o varios soportes para montaje
- Limita automáticamente los tiempos de encendido para cargas que consumen energía
- Instalación fácil y rápida
- Conexión terminal delantera que ahorra tiempo, con terminales tipo balancín
- Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- No se requiere conexión neutra

APLICACIONES

- Control de iluminación interior
- Control de iluminación exterior
- Control de motores
- Movimiento de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	FD32HMX
Descripción	Temporizador de cuenta regresiva con resorte, estilo decorador, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPDT, 2 horas máximo, sin espera, marfil, ventas solo en México
Código UPC	078275185760
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	TUNISIA
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Modo de operación	Cuenta regresiva
Tiempo de cuenta regresiva	2 horas
Modo de espera incluido	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico Incandescente; Fluorescente; CFL; LED

Especificaciones mecánicas

Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje; Soporte múltiple para montaje
--------------------------------	---

Dimensiones

Dimensiones del Producto	4.125 x 1.75 x 1.25 in
--------------------------	------------------------

Especificaciones de materiales

Color	Marfil
-------	--------

Capacidades de carga

Calefactor resistivo	20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA
Tungsten (Incandescent) Range(s)	7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	125-277 V CA, 50/60 Hz
Configuraciones de cableado	Único
Tipo de interruptor	1 NO, 1 NC
Se requiere conexión neutra	No

Especificaciones ambientales

Température (service)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-----------------------	-------------------------

Empaque

Peso de envío (lb)	0.301
Dimensiones del cartón de la unidad	4.63 x 2.13 x 2.88 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	UL
Otras certificaciones y Compatibilidades	NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno

ACCESORIOS

148FD5075

Placa de temporizador de 2 horas sin ESPERA, Perilla para la serie FD: marfil (FD2H, FD32H)



146--00045



146--00046

Perilla para la serie FD: blanca



146--00047

Perilla para la serie FD: almendra



146MT416A

Perilla para la serie FD: negra