

Occupancy Sensor -

Item IOS-DOV-DTD-WH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Intermatic's IOS-DOV-DTD-WH dual technology 0-10 V dimming occupancy sensor can turn lights ON and OFF based on occupancy and allow the user to increase or decrease the lighting level. It combines the benefits of passive infrared (PIR) and ultrasonic occupancy detection technologies.

APLICACIONES

- Control de detección interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	IOS-DOV-DTD-WH
Código UPC	078275152694
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 5 años
País de origen (Intermatic)	TAIWAN
Especificaciones de control	
Tipo de interruptor de sensor	Ocupación; Desocupación
Tecnología del sensor	Atenuación de 0 -10 voltios; Tecnología Dual
Tiempo de retardo ajustable mín.	30 seg
Tiempo de retardo ajustable máx.	30 min
Nivel de luz ajustable máx.	luz del día
Tiene detección de movimiento	Sí
Área de cobertura ultrasónica (pies cuadrados)	729
Área de cobertura PIR (pies cuadrados)	1120
	LED; Tungsteno; Balastro estándar
Especificaciones mecánicas	
Tipo de montaje	Empotrado
Dimensiones	
Altura del producto (pulg.)	4.625
Altura del producto (mm)	117.475
Ancho del producto (pulg.)	3
Ancho del producto (mm)	76.2
Profundidad del producto (pulg.)	2.19
Profundidad del producto (mm)	55.626

Especificaciones de materiales	
Color	Blanco
ArtículoIncluyePlacaMural	Sí

Capacidades de carga	
Rangos de tungsteno	1000 W, 120 V CA; 1385 W, 277 V CA
Rangos de capacidad de carga resistiva	10 A, 125/250/277 V CA
Rangos de capacidad de carga del motor	1/6 HP, 120/240 V CA
Rangos de capacidad de carga de balasto electrónico	600 VA, 120 V CA; 1385 W, 277 V CA

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120/277 V CA, 50/60 Hz
Tipo de alimentación	Voltaje de línea
Número de circuitos	1
Se requiere conexión neutra	Sí
Hz	50/60

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.307
Peso de envío (kg)	0.139
Dimensiones de la caja de cartón	4.625 x 3 x 2.19 in
Peso del producto (lb)	0.37

Especificaciones ambientales	
Température (service)	32 - 131°F / 0 - 55°C

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy +
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	X