

**Cartridge Filters** - Système de filtre à cartouche Apex standard de 200 pi<sup>2</sup> (haut) avec pompe à 2 vitesses de 2 HP, cordon de 6 pi et prise standard

Item APA202SP63200CFK



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Nous avons associé nos pompes Purflo à deux vitesses, écoénergétiques, à nos filtres à cartouche de la série Apex, très efficaces, qui éliminent les saletés et les débris jusqu'à 20 microns. Cette solution complète gardera votre piscine plus propre en limitant l'entretien.

## FONCTIONS

- Maintenant avec une garantie limitée de 2 ans sur les pièces (en vigueur à partir du 1er mai 2025)
- Pompe Purflo à 2 vitesses, silencieuse et conforme aux normes du département de l'Énergie des États-Unis (DOE)
- Élément à cartouche unique
- Technologie de pompe de piscine à moteur blindé avec ventilateur extérieur
- Filtres à cartouche à changement rapide avec remplacement par 1/2 tour sécurisé par un système de verrouillage sécuritaire
- Le manomètre facile à lire permet une évaluation rapide des performances.
- Pompe auto-amorçante. Aucun lavage à contre-courant n'est nécessaire.
- Grand bouchon de vidange
- Réservoir fabriqué en thermoplastique anticorrosion renforcé pour une longue durée de vie.
- Purgeur d'air manuel préinstallé en usine et cordon de 6 pi avec fiche standard.

## APPLICATIONS

- Piscines hors sol

## DONNÉES TECHNIQUES

### Généralités

Numéro de modèle	APA202SP63200CFK
Description	Système de filtre à cartouche Apex standard de 200 pi <sup>2</sup> (haut) avec pompe à 2 vitesses de 2 HP, cordon de 6 pi et prise standard
Code UPC	816965014187
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 2 ans
Filter Area (Sq Ft)	200
Min Service Clearance	46"
	34"
Cartridges Required	1
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	36,000
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	48,000
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	60,000
Max Working PSI	50
Replacement Filter Element	62557-AQP1
Turnover Capacity 6 hour Max Flow (gallons)	54,000
Turnover Capacity 8 hour Max Flow (gallons)	72,000
Turnover Capacity 10 hour Max Flow (gallons)	90,000
Maximum Flow Rate (GPM)	150

### Spécifications des matériaux

Couleur

Noir

**Emballage**

Poids de livraison (lb)	66
Dimensions du carton unitaire	34 x 26 x 17 in
Quantité d'emballages unitaires	1

**Spécifications techniques**

Recommended Water Flow GPM	100
----------------------------	-----

**Normes et certifications**

Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	X