

## Weather Proof Cover - Couvercle étanche moulé sous pression très résistant, branchement double, vtc, 11,75 cm (4,625 po), gris

Item WP1250MXD





### DESCRIPTION DU PRODUIT

Boîtiers en aluminium étanches moulés sous pression, très résistants et faciles d'installation La fabrication très résistante en aluminium moulé sous pression garantit la durabilité à long terme. Les boîtiers sont vendus avec un joint d'étanchéité, des vis de montage, un socle, l'assemblage du boîtier et des pièces rapportées pour répondre aux exigences d'une foule d'applications.

### FONCTIONS

- ▶ Conforme aux normes 2020 NEC, article 406.9(B)(1) pour les milieux humides et pour les applications avec fonctions supplémentaires
- ▶ Conforme à l'article CEC 26-702
- ▶ Certifié UL pour les boîtiers d'extérieur de type 3R
- ▶ Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- ▶ Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV, socles pour montage et inserts
- ▶ Joint d'étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- ▶ Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu'à 6 mm (1/4 po) sont acceptés
- ▶ Résistance à la collision : essai d'impact de 5,4 kg (12 lb) pour s'assurer que le couvercle demeure intact
- ▶ Goupille de charnière renforcée conçue pour excéder 18,1 kg (40 lb), tests de résistance des éléments déjà assemblés
- ▶ Garantie : limitée à un an

### APPLICATIONS

- ▶ Chauffe-blocs
- ▶ Boîtier de prise
- ▶ Chambres froides/congélateurs-chambres

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Généralités

Numéro de modèle	WP1250MXD
Description	Couvercle étanche moulé sous pression très résistant, branchement double, vtc, 11,75 cm (4,625 po), gris
Code UPC	078275130111
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an

#### Spécifications mécaniques

Nombre d'inserts inclus	6
Types d'insert inclus	WP217
Direction des charnières	Verticale
Est classé extra robuste	Oui

#### Dimensions (H x L x P)

Diamètre maximal de moraillon verrouillable (po)	1/4
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (mm)	6
Dimensions du Produit	6.375 x 5.625 x 4.625 in
Taille maximale de cordon autorisée	2x12AWG
Type de boîte	Double

**Spécifications des matériaux**

Couleur	Gris
Matiérial	Aluminium moulé

**Emballage**

Poids de livraison (lb)	1.65
Dimensions du carton unitaire	4.75 x 5.75 x 6.312 in

**Normes et certifications**

Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	X

---

## ACCESOIRES



WP217

Boîtier pour branchement double (6)