

Item Bundle - Système de commande opéré à distance pour les combinaisons piscine/spa

Item RC2163BFE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Contrôlez à distance le minutage ON/OFF (marche/arrêt) des piscines et bains thermaux spas, loin de l'eau. Comprend des déclencheurs pour tourner les valves entre les modes piscine et bains thermaux spas.

FONCTIONS

- ▶ Huit emplacements à disjoncteur
- ▶ Utilisez une minuterie à ressort, un interrupteur à bascule, un émetteur/récepteur sans fil ou une minuterie encastrable Ascend(MC) Smart pour faire fonctionner l'équipement
- ▶ Commande de chauffage à 3 fils
- ▶ Minuterie numérique de dérivation pour le mode spa
- ▶ (2) déclencheurs de valve PE24VA 24-V inclus
- ▶ Boîte à fusibles de type 3R, résistante en métal pour l'intérieur et l'extérieur

APPLICATIONS

- ▶ Commande thermostatique des systèmes de chauffage
- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	RC2163BFE
Description	Système de commande opéré à distance pour les combinaisons piscine/spa
Code UPC	078275088245
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	TAIWAN
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Nombre de dispositifs de chauffage contrôlés	1
Nombre d'actionneurs inclus	2

Spécifications mécaniques

Nombre de pastilles défonçables de disjoncteur	8
Type de boîtier	3R beige en métal

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	16.875 x 10.875 x 4.75 in
-----------------------	---------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Beige
---------	-------

Valeurs nominales de charge

Valeurs nominales de charge du moteur à vitesse unique	1,5 HP à 120 V CA, 3 HP à 240 V CA, 60 Hz
Affichage des valeurs assignées du centre de distribution	100 A, 120/240 VCA or 120/208 VCA, monophasé, 60 Hz

Spécifications électriques

Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel (non compris)
Nombre d'actionneurs contrôlés	3

Emballage

Poids de livraison (lb)	24.948
Dimensions du carton unitaire	10.5 x 13.88 x 19.5 in

Normes et certifications

Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	X

ACCESSOIRES



21T166A
Écarteur, 7,62 cm (3 po) de long, lot de 2

22T713

8--00008A

124--00140A

188RC1712A