

**Weather Proof Cover** - Cubierta moldeada a presión resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte de montaje doble, vertical, 3.125", gris

Item WP1030MXD



 UL us

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas resistentes a la intemperie de aluminio moldeado tienen calificación de trabajo pesado y son fáciles de instalar. La construcción de aluminio moldeado para trabajo pesado garantiza una gran durabilidad. Las tapas incluyen una empaquetadura adherida, tornillos de montaje, base, tapa e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones

## CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el Artículo 406.9 (B)(1) del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo extra pesado
- Cumple con Artículo 26-702 del Código Eléctrico Canadiense (CEC)
- Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- Tapa de aluminio moldeado para trabajo pesado y base de montaje con inserciones de policarbonato con estabilización UV
- Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 libras para garantizar que la tapa permanezca intacta
- Pasador de bisagra reforzado, diseñado para superar la prueba de resistencia de 40 libras
- Garantía: limitada de 1 año

## APLICACIONES

- Calentadores del bloque del motor
- Protección de receptáculo
- Cámara frigorífica

## DATOS TÉCNICOS

### General

Número de modelo	WP1030MXD
Descripción	Cubierta moldeada a presión resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte de montaje doble, vertical, 3.125", gris
Código UPC	078275130142
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	INDIA
Período de garantía	Limitada de 1 año

### Especificaciones mecánicas

Número de inserciones incluidas	6
Tipos de inserciones incluidos	WP217
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene capacidad de rendimiento extra	Sí

### Dimensiones

Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	1/4
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	6
Dimensiones del Producto	6.375 x 5.625 x 3.125 in
Tamaño máximo aceptado del cable	2x12 AWG
Tipo de caja	Doble

**Especificaciones de materiales**

Color	Gris
Material	Aluminio moldeado

**Empaque**

Peso de envío (lb)	1.35
Dimensiones del cartón de la unidad	3.25 x 5.75 x 6.312 in

**Normas y certificaciones**

Certificación UL	cULus
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	X

---

## ACCESORIOS



WP217

Inserciones con soporte doble para montaje (6)