

Item Bundle - Centre de distribution 100 A seulement, 8 emplacements pour disjoncteurs

Item T30000R5



DESCRIPTION DU PRODUIT

Peut être utilisé comme centre de charge seulement ou comme un système complet de contrôle lorsqu'on lui ajoute des mécanismes ou des dispositifs câblés.

FONCTIONS

- ▶ Huit emplacements à disjoncteur
- ▶ Réduit les coûts d'installation
- ▶ Supprime la nécessité de panneaux de service supplémentaires
- ▶ Compatible avec la plupart de nos minuteries mécaniques T100 et numériques PE câblées
- ▶ Contrôle de pompes à deux vitesses avec le T30604R
- ▶ Réspond parfaitement aux exigences électriques des installations de piscine ou de spa
- ▶ La face frontale du centre de distribution dispose de deux ouvertures, plus une sur le côté pour les interrupteurs ou les GFCI
- ▶ Des dispositifs câblés pourront être installés dans ces centres de charge en utilisant des écarteurs, vendus individuellement

APPLICATIONS

- ▶ Panneau de commande/distribution

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	T30000R5
Description	Centre de distribution 100 A seulement, 8 emplacements pour disjoncteurs
Code UPC	078275700239
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques

Nombre de pastilles défonçables de disjoncteur	8
Type de boîtier	3R beige en métal

Dimensions (H x L x P)

Dimensions du Produit	16.875 x 10.875 x 4.75 in
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(4) 1/2" - 3/4", (3) 1/2", (2) 3/4" - 1"
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	(5) 1/2" - 3/4"
Dimensions des pastilles défonçables – Gauche	(1) 3/4" - 1"
Dimensions des pastilles défonçables – Droite	(1) 1 3/4" x 2 3/4"

Spécifications des matériaux

Couleur	Beige
---------	-------

Valeurs nominales de charge

Mécanismes	Centre de distribution uniquement
------------	-----------------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	15.468
Dimensions du carton unitaire	5.13 x 13.19 x 18.5 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification CSA	cCSAus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	X

ACCESOIRES



156T1978AMX
1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000 et
WH40



156T1978A
Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et 1 DÉSACTIVÉ



124--00066
Isolant pour minuterie à 3 circuits



21T166A
Écarteur, 7,62 cm (3 po) de long, lot de 2



21T156A
Écarteur, 7,62 cm (3 po) de long, lot de 4



22T338GR
Support de montage pour mécanismes de
minuterie normalisés Intermatic

22T713

8--00008A

124--00140A

156PA13715A

24T5796-WWH

24T5761-WWH