

Item Bundle - Centro de carga de 60 A con mecanismo T104M, espacios para 4 disyuntores

Item T21004R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solo se puede utilizar como centro de carga, o agregar interruptores temporizadores mecánicos para trabajo pesado o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cuatro espacios para disyuntores
- ▶ Acepta mecanismos serie PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, T100M o RC2000M
- ▶ Acepta muchos tipos de disyuntores intercambiables
- ▶ El frente muerto del centro de carga tiene dos troqueles y uno en el costado para interruptores o GFCI
- ▶ Se pueden instalar dispositivos de cableado en estos centros de carga por medio de separadores, que se venden por separado

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	T21004R
Descripción	Centro de carga de 60 A con mecanismo T104M, espacios para 4 disyuntores
Código UPC	078275083462
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones mecánicas

Número de troqueles para disyuntor	4
Tipo de caja	Caja metálica tipo 3R beige

Dimensiones

Dimensiones del Producto	16.875 x 8.875 x 4.75 in
Dimensiones de troquel inferior	(5) combination 1/2" - 3/4" and (3) combination 3/4" - 1"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4" and (1) 3/4" - 1"
Dimensiones de troquel izquierdo	(1) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"

Especificaciones de materiales

Color	Crema
-------	-------

Capacidades de carga

Rangos de tungsteno	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Inductivo	40 A, 240 V CA, 60 Hz; 40 A, 208 V CA, 60 Hz; 40 A, 120 V CA, 60 Hz
Capacidad del centro de carga	60 A, 120 V CA , 60 Hz ;60 A, 208 V CA , 60 Hz ;60 A, 240 V CA, 60 Hz, monofásico
Rangos de capacidad de carga resistiva	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz

Rangos de capacidad de carga inductiva	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
Pantalla de capacidad del centro de carga	60 A, 120/240 V CA or 120/208 V CA monofásico
Tensión de alimentación	240 V CA, 60 Hz
Mecanismos	T104M
Rangos de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	DPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Número de troqueles para tomacorriente/interruptor	2
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	12.225
Dimensiones del cartón de la unidad	6.001 x 10 x 17.751 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	X

ACCESORIOS



156T1978A
Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 1 OFF




21T166A
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 2



21T156A
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 4



156T2978A
Paquete con disparadores accesorios



22T338GR
Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic

22T713

8--00008A

124--00139A

156PA13715A