

## Plug-In Timer - Minuterie enfichable mécanique d'extérieur avec boîtier intégré

Item P1131



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces minuteries enfichables sont mises à la terre et possèdent un boîtier à rabat conforme à un usage extérieur. Ces minuteries très résistantes sont parfaitement adaptées pour intégrer une fonction de minuterie aux pompes, aux éclairages paysagers ou décoratifs. Les minuteries 24 heures sont livrées avec 2 programmes d'activation (On) et 2 programmes de désactivation (Off).

### FONCTIONS

- ▶ 2 opérations respectives de MARCHE/ARRÊT par jour avec des déclencheurs amovibles, plus d'événements MARCHE/ARRÊT avec l'ajout de déclencheurs supplémentaires
- ▶ Délai minimal de 30 min pour les opérations MARCHE/ARRÊT
- ▶ Intégrée dans un boîtier conforme à un usage extérieur avec un couvercle transparent ou à rabat arrière
- ▶ Fiche et prise NEMA de mise à la terre standard ou à verrouillage par rotation
- ▶ Se branche directement dans une prise murale

### APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage extérieur
- ▶ Commandes d'arrosage paysager
- ▶ Pompe pour piscine
- ▶ Fontaines d'eau extérieures

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Généralités

Numéro de modèle	P1131
Description	Minuterie enfichable mécanique d'extérieur avec boîtier intégré
Code UPC	078275060982
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00

#### Paramètres de contrôle

Durées minimales d'activation/de désactivation	30 min
Nombre d'activations/de désactivations	2
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
	À incandescence; Tungstène

#### Spécifications mécaniques

Configurations des fiches	L5-20
Type de montage	Plug-in

#### Dimensions (H x L x P)

Dimensions du Produit	5.375 x 5.125 x 2.5 in
Dimension du cordon	22"

#### Spécifications des matériaux

Couleur	Noir
---------	------

**Valeurs nominales de charge**

Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 16 FLA, 96 LRA à 120 V CA
--	---------------------------------

**Spécifications électriques**

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Watts	2400
Hz	60
Intensité de courant	20 A

**Emballage**

Poids de livraison (lb)	1.647
Dimensions du carton unitaire	7.75 x 3.81 x 5.75 in

**Spécifications environnementales**

Environnements d'utilisation	En extérieur
------------------------------	--------------

**Normes et certifications**

Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	N/A

---

## ACCESOIRES



107TN221

Déclencheur rouge (OFF, Désactivé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, Déclencheur turquoise (ON, Activé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS et AL900TPWS



107TN222

Déclencheur turquoise (ON, Activé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS et AL900TPWS