

Electronic Timer Control - Temporizador para calentador de agua eléctrico

Item EH10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS

- ▶ 42 eventos de encendido/apagado por semana
- ▶ Programación de 7 días
- ▶ Precisión de minutos en la programación y registro de tiempo
- ▶ Interruptor de anulación externo
- ▶ Indicador LED de carga
- ▶ Respaldo de batería reemplazable

APLICACIONES

- ▶ Comederos agrícolas
- ▶ Control de nebulización en invernadero
- ▶ Control de calentador de agua

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	EH10
Descripción	Temporizador para calentador de agua eléctrico
Código UPC	078275042896
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Mínimas de operaciones de encendido/apagado	1
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Tiempos máximos de encendido/apagado	1min
Máximo de operaciones de encendido/apagado	6
Conteo de programación de punto de ajuste	12
Operaciones de encendido/apagado	42
Modo de operación	7 días
Tipo de respaldo	batería
Tipo de batería	AA
Tiempo de protección de respaldo	3 años
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Chemical Composition of the Battery Cell	Alcalino

Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
--------------	-------------------------------

Dimensiones

Dimensiones del Producto	7.5 x 5.08 x 3 in
Tamaño mÍn. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño mÁx. de cable	N.º 8 AWG
Dimensiones de troquel inferior	(2) combinaciÓn 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4"

Especificaciones de materiales

Color	Negro
Material del cuerpo	Metal

Método de comunicación

Tiene wifi	No
------------	----

Capacidades de carga

Rangos resistivos (NC)	30 A
Rangos de propósito general (NC)	30 A
Rangos NC de capacidad de carga inductiva	30 A
Rangos NO de capacidad de carga inductiva	30 A
Rangos NC de capacidad de carga del motor	30 A

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPST
Consumo mÁximo de alimentaciÓn (W)	1 W
Hz	60

Pantalla y formato

Formato de visualización de hora	Pantalla digital
----------------------------------	------------------

Empaque

Peso de envío (lb)	2.401
Dimensiones del cartón de la unidad	8 x 3.25 x 5.25 in
Peso del producto (lb)	2.401
Peso del producto (kg)	1.09

Especificaciones ambientales

Temperatura (service)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
-----------------------	--------------------------------------

Normas y certificaciones

Diretriz RoHS	no
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo

Certificado RoHS

N

ACCESORIOS



EHBATT-1

Puerta de la batería EH10 y EH40