

In-Wall Timer - Interruptor inalámbrico de largo alcance

Item RC-LRS1-WH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor inalámbrico de largo alcance está diseñado para su uso con paneles para piscinas y spas de Intermatic, cubiertas resistentes a la intemperie de Intermatic y gabinetes NEMA 3R similares resistentes a la intemperie. Gracias a su tecnología inalámbrica de amplio espectro de 915 MHz, el interruptor se comunica con el llavero a control remoto complementario (se vende por separado) a distancias de hasta 122 m (400 pies) a través de paneles metálicos, sin necesidad de una antena externa. Los componentes internos del interruptor inalámbrico de largo alcance están dotados de un revestimiento especial que los hace resistentes a la oxidación en entornos exteriores y ofrecen un rango de temperaturas de funcionamiento de -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F).

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Controla las luces de la piscina y otras luces exteriores hasta un rango de hasta 122 m (400 pies) de distancia.
- ▶ Construcción resistente para una larga vida útil y una mayor fiabilidad en gabinetes NEMA 3R para exteriores.
- ▶ La tecnología inalámbrica de 915 MHz proporciona un amplio alcance y un rendimiento extraordinario, incluso a través de paneles metálicos.
- ▶ Temperatura de funcionamiento de -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F).
- ▶ Funciona con un llavero a control remoto con baterías, disponible por separado (RC-LRSR-WH) o como parte de un kit completo (RC-LRSK1-WH).
- ▶ Contenido de la caja: (1) interruptor inalámbrico de largo alcance, (1) placa frontal (2) tornillos de montaje de la placa frontal, (2) tornillos de la caja eléctrica, (4) conectores de cables (1) guía de instalación rápida.

APLICACIONES

- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de luces de piscina

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	RC-LRS1-WH
Descripción	Interruptor inalámbrico de largo alcance
Código UPC	078275158948
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Opciones de transferencia de datos	Rango largo de 915 MHz; Operación remota
Modo de operación	Encendido/apagado
Wireless Signal Range Ft	400
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.25 x 1.88 x 1.75 in
Especificaciones de materiales	
Color	Blanco
ArtículoIncluyePlacaMural	Sí
Capacidades de carga	

Propósito general	5 A
Balasto electrónico LED	600 W
Capacidad de manejo de carga máxima	600 W
Tungsteno	600 W

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Se requiere conexión neutra	Sí
Hz	60

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-22 - 158 °F / -30 - 70 °C

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.315
Dimensiones del cartón de la unidad	4.875 x 1.875 x 2.875 in

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	cETLus; FCC; IC: 29501-3604; Green Energy
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N
	Este producto cumple con la Prop65.
Normas y certificaciones PDF	Green Energy; FCC; cETLus
Epi Certifications	cETLus; FCC; Green Energy

URL's	
Software DownLoad URL	View FAQs