

In-Wall Timer - Télécommande porte-clés

Item RC-LRSR-WH



DESCRIPTION DU PRODUIT

La télécommande porte-clés est conçue pour être utilisée avec l'interrupteur sans fil à longue portée afin de fournir une portée opérationnelle allant jusqu'à 122 m (400 pieds) à travers les panneaux métalliques, sans antenne externe nécessaire. La télécommande fonctionne à une température comprise entre 0 °C et 50 °C (32 °F et 122 °F).

FONCTIONS

- ▶ Contrôle les éclairages de piscine et autres éclairages extérieurs jusqu'à une distance de 122 m (400 pieds).
- ▶ Il est facile d'associer la télécommande à l'interrupteur.
- ▶ La technologie sans fil 915 MHz offre une portée étendue et des performances remarquables, même à travers des panneaux métalliques.
- ▶ Plage de température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F).
- ▶ Une seule télécommande peut contrôler deux interrupteurs à longue portée (RC-LRS1-WH) individuellement.
- ▶ Contenu de la boîte : (1) télécommande porte-clés, (2) piles AAA (installées), (1) support mural (2) vis pour le support mural, (1) pince pour la visière, (1) guides d'installation rapide.

APPLICATIONS

- ▶ Éclairage paysager
- ▶ Commande d'éclairage de piscine

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	RC-LRSR-WH
Description	Télécommande porte-clés
Code UPC	078275158955
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle	
Options de transfert de données	Longue portée de 915 MHz; Fonctionnement à distance
Mode de fonctionnement	On/Off (marche/arrêt)
Type de batterie	AAA
Type d'entretien de batterie	Remplaçable
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 10 ans
Wireless Signal Range Ft	400
Chemical Composition of the Battery Cell	Alcalis
Number of Batteries Included	2

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	2.63 x 1.75 x 0.63 in

Spécifications des matériaux	
Couleur	Blanc

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	3 V CC
-----------------------------	--------

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 122 °F / 0 - 50 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.13
Dimensions du carton unitaire	3.25 x 0.95 x 2.406 in

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	FCC; Green Energy; IC: 29501-3604
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N
	Ce produit est conforme à Prop65.
Normes et certifications PDF	Green Energy; FCC
Epi Certifications	Green Energy; FCC

URL's

Software DownLoad URL	View FAQs
-----------------------	--