

Dimmer - Interrupteur programmable à 2 boutons

Item ALC-2B-BT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les interrupteurs multifonctions programmables ALC-2B-BT sont conçus pour être utilisés avec le système de commandes d'éclairage ARISTA® d'Intermatic. Les prix sont disponibles sur demande.

FONCTIONS

- Communications sans fil.
- Élimine le câblage à trois voies et à plusieurs voies.
- Opérations manuelles d'allumage, d'extinction et de gradation.
- Possibilités de sélection de scènes.
- Programmation individuelle des boutons.
- Applications unipolaires ou multivoies.
- Gradation à partir de plusieurs endroits.
- Câblage facile.
- Alimentation 24 V CC ou par batterie

APPLICATIONS

- Gradation
- Commande d'éclairage intérieur
- Contrôle de scène
- Commande de système de détection intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	ALC-2B-BT
Description	Interrupteur programmable à 2 boutons
Code UPC	078275154056
I 2 sur 5	50078275154051
Marque	Intermatic
Période de garantie	Limitée à 5 ans
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Paramètres de contrôle	
Caractéristiques de fonctionnement	Commande de gradation « ALLUMAGE/EXTINCTION »
Options de transfert de données	Bluetooth
Type de sauvegarde	Batterie de 3 ans; 24 V CC Indéfini; Non volatile
	Commandes ARISTA; DEL
Type de fonction	Gradation; MARCHE/ARRÊT; Contrôle de scène
Spécifications mécaniques	
Type de montage	Manuel; Encastré; Surface
Dimensions (H x l x P)	
Largeur du produit (po)	1.313
Spécifications des matériaux	
Couleur	Blanc
Matériau	Plastique

Mode de communication

Signal radio	Bluetooth
--------------	-----------

Spécifications électriques

Type de sélection de tension	Batterie 24 V CC/ 3V
------------------------------	----------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	1
Poids de livraison (kg)	0.454
Poids du produit (lb)	0.25
Poids du produit (kg)	0.113

Spécifications techniques

Programmation	Smartphone
	Oui

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32°F..131°F
Temperatura (servicio)	0°C..55°C
Environnements d'utilisation	En intérieur

Affichage et format

Indicateur d'état	Témoin DEL
-------------------	------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	ASHRAE 90.1 2016; IECC 2018; Green Energy +
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y