

## Dimmer - Interrupteur programmable à 4 boutons

Item ALC-4B-BT



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Les interrupteurs multifonctions programmables ALC-4B-BT sont conçus pour être utilisés avec le système de commandes d'éclairage ARISTA® d'Intermatic. Les prix sont disponibles sur demande.

### FONCTIONS

- ▶ Communications sans fil.
- ▶ Élimine le câblage à trois voies et à plusieurs voies.
- ▶ Opérations manuelles d'allumage, d'extinction et de gradation.
- ▶ Possibilités de sélection de scènes.
- ▶ Programmation individuelle des boutons.
- ▶ Applications unipolaires ou multivoies.
- ▶ Gradation à partir de plusieurs endroits.
- ▶ Câblage facile.
- ▶ Alimentation 24 V CC ou par batterie

### APPLICATIONS

- ▶ Gradation
- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Contrôle de scène
- ▶ Commande de système de détection intérieur

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Généralités

Numéro de modèle	ALC-4B-BT
Description	Interrupteur programmable à 4 boutons
Code UPC	078275154063
I 2 sur 5	50078275154068
Marque	Intermatic
Période de garantie	Limitée à 5 ans
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA

#### Paramètres de contrôle

Caractéristiques de fonctionnement	Commande de gradation « ALLUMAGE/EXTINCTION »
Options de transfert de données	Bluetooth
Type de sauvegarde	Batterie de 3 ans; 24 V CC Indéfini; Non volatile
	Commandes ARISTA; DEL
Type de fonction	Gradation; MARCHE/ARRÊT; Contrôle de scène

#### Spécifications mécaniques

Type de montage	Manuel; Encastré; Surface
-----------------	---------------------------

#### Dimensions (H x l x P)

Largeur du produit (po)	1.313
-------------------------	-------

#### Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc
Matériau	Plastique

**Mode de communication**

Signal radio	Bluetooth
--------------	-----------

**Spécifications électriques**

Type de sélection de tension	Batterie 24 V CC/ 3V
------------------------------	----------------------

**Emballage**

Poids de livraison (lb)	1
Poids de livraison (kg)	0.454
Poids du produit (lb)	0.25
Poids du produit (kg)	0.113

**Spécifications techniques**

Programmation	Smartphone
	Oui

**Spécifications environnementales**

Temperatura (servicio)	32°F..131°F
Temperatura (servicio)	0°C..55°C
Environnements d'utilisation	En intérieur

**Affichage et format**

Indicateur d'état	Témoin DEL
-------------------	------------

**Normes et certifications**

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	ASHRAE 90.1 2016; IECC 2018; Green Energy +
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y