

Occupancy Sensor - Détecteur présence/absence IRP encastré à double charge de qualité commerciale, sans neutre, blanc, vendu au Mexique uniquement

Item IOS-DDR-WHMX



NOM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les capteurs infrarouges passifs fonctionnent en détectant la différence entre la chaleur émise par le corps humain en mouvement et l'espace de fond. L'interrupteur du capteur peut allumer une charge et la maintenir tant que le capteur détecte une présence. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant le délai fixé, la charge s'éteint automatiquement. L'IOS-DDR dispose de deux relais (ce qui équivaut à un double interrupteur de charge).

FONCTIONS

- Détecteur infra-rouge passif (PIR) pour détecter la présence
- Couverture : 180°, 1200 ft² avec vue non obstruée
- Contrôle indépendant de la charge pour chaque circuit
- Technologie de passage par zéro pour une longue durée d'utilisation et une bonne performance
- Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- L'IOS-DDR-WH n'exige pas de neutre
- S'agence avec la plaque murale décorative standard (incluse)
- Délai de désactivation de 15 secondes à 30 minutes
- Deux boutons MARCHE/ARRÊT manuels permettant de contrôler deux charges indépendamment
- Plusieurs configurations (par exemple, marche automatique-marche manuelle, marche automatique-marche automatique) pour les charges principales et secondaires

APPLICATIONS

- Commande de système de détection intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	IOS-DDR-WHMX
Description	Détecteur présence/absence IRP encastré à double charge de qualité commerciale, sans neutre, blanc, vendu au Mexique uniquement
Code UPC	078275125568
Marque	Intermatic
Période de garantie	Limitée à 5 ans
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA

Paramètres de contrôle	
Type de commutateur du capteur	En mode de présence; En mode d'absence
Technologie de capteur	PIR
Durée de temporisation minimale réglable	15 s
Durée de temporisation maximale réglable	30 min
Niveau d'éclairage minimal réglable	30 lux
Niveau d'éclairage maximal réglable	en journée
Équipé(e) d'une détection de passage	Oui
Zone de couverture PIR (pieds carrés)	1200
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL

Spécifications mécaniques	
Modèle de couverture PIR (degrés)	180

Hauteur de montage maximale (pi)	4 ft
Type de montage	Encastré

Dimensions (H x l x P)

Hauteur du produit (po)	2.625
Hauteur du produit (mm)	67
Largeur du produit (po)	1.313
Largeur du produit (mm)	33
Profondeur du produit (po)	1.75
Profondeur du produit (mm)	44

Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc
ArticleDontParoi	Oui

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour tungstène	800 W, 120/125 V CA
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	10 A, 120/125 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1/4 HP, 120/125 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du ballast électronique	800 VA, 120/125 V CA; 1600 VA, 277 V CA

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120/125 V CA, 60 Hz
Type d'alimentation	Tension de ligne
Nombre de circuits	2
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.399
Poids de livraison (kg)	0.181
Dimensions du carton de l'unité	5 x 2.25 x 3 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 131°F / 0 - 55°C
------------------------	-----------------------

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A