

Occupancy Sensor - Détecteur de présence résidentiel IRP encastré, ivoire, vendu au Mexique uniquement

Item IOS-DSIF-IVMX



NOM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les capteurs infrarouges passifs fonctionnent en détectant la différence entre la chaleur émise par le corps humain en mouvement et l'espace de fond. L'interrupteur du capteur peut allumer une charge et la maintenir tant que le capteur détecte une présence. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant le délai fixé, la charge s'éteint automatiquement. L'interrupteur à capteur possède un relais (égal à un interrupteur unipolaire), il comprend également un capteur de niveau de lumière ambiante.

FONCTIONS

- ▶ Détecteur infra-rouge passif (PIR) pour détecter la présence
- ▶ Sensibilité réglable du détecteur PIR
- ▶ Délai de temporisation réglable entre 15 s et 30 min
- ▶ Voyant lumineux d'ambiance réglable manuellement. Couverture : 150 °
- ▶ 980 pi² avec vue non obstruée
- ▶ Les modèles IOS-DSIF sont compatibles avec les lampes incandescentes, fluorescentes, LFC ou à DEL et requièrent un branchement neutre
- ▶ Les modèles « non neutres » sont offerts pour des applications de remplacement
- ▶ s'agence avec la plaque murale décorative standard (incluse)
- ▶ Ajustements de la sensibilité : 30 % - 100 %
- ▶ Commutation manuelle possible pour une utilisation comme un interrupteur traditionnel

APPLICATIONS

- ▶ Commande de système de détection intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	IOS-DSIF-IVMX
Description	Détecteur de présence résidentiel IRP encastré, ivoire, vendu au Mexique uniquement
Code UPC	078275125223
Marque	Intermatic
Période de garantie	Limitée à 2 ans
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Paramètres de contrôle	
Type de commutateur du capteur	En mode de présence
Technologie de capteur	PIR
Durée de temporisation minimale réglable	15 s
Durée de temporisation maximale réglable	30 min
Niveau d'éclairage minimal réglable	30 lux
Niveau d'éclairage maximal réglable	en journée
Zone de couverture PIR (pieds carrés)	980
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Spécifications mécaniques	
Modèle de couverture PIR (degrés)	150
Hauteur de montage maximale (pi)	4 ft
Type de montage	Encastré

Dimensions (H x l x P)

Hauteur du produit (po)	2.75
Hauteur du produit (mm)	70
Largeur du produit (po)	1.438
Largeur du produit (mm)	37
Profondeur du produit (po)	1.625
Profondeur du produit (mm)	41

Spécifications des matériaux

Couleur	Ivoire
ArticleDontParoi	Oui

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour tungstène	800 W
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	800 W
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,25 HP, 120 V CA
	800 VA

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Tension de ligne
Connexion neutre requise	Oui
Hz	50/60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.399
Poids de livraison (kg)	0.181
Dimensions du carton de l'unité	5 x 2.25 x 3 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 131°F / 0 - 55°C
------------------------	-----------------------

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A