

Occupancy Sensor - Sensor de ocupación PIR empotrado con botón pulsador, uso residencial, blanco, ventas solo en México

Item IOS-DPBIF-WHMX



NOM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sensores de infrarrojo pasivos funcionan mediante la detección de la diferencia entre el calor emitido por un cuerpo humano en movimiento y el espacio de fondo. El interruptor del sensor puede encender una carga (ON) y mantenerla siempre y cuando el sensor detecte cualquier movimiento. La carga se apaga (OFF) automáticamente cuando no se detecta movimiento durante el tiempo de retardo programado. El interruptor del sensor tiene un relé (equivalente a un interruptor unipolar), también incluye un sensor de nivel de luz ambiente

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de infrarrojo pasivo (PIR) para detección de presencia
- Sensibilidad de PIR ajustable
- Tiempo de retardo ajustable de 15 segundos a 30 minutos
- Anulación de luz ambiental ajustable en el sensor para los modelos de interruptor de ocupación
- Cobertura: 150°, 980 pies cuadrados con vistas sin obstrucciones
- Los modelos IOS-DPBIF e IOS-DPBV son compatibles con incandescente/fluorescente/CFL/LED y requieren una conexión neutra
- Se ofrecen modelos que "no requieren cable neutro" para aplicaciones de actualización
- Se adapta a una placa mural decorativa estándar (incluida)
- Ocupación (encendido automático/apagado manual o automático)
- Para uso con balastos magnéticos

APLICACIONES

- Control de detección interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	IOS-DPBIF-WHMX
Descripción	Sensor de ocupación PIR empotrado con botón pulsador, uso residencial, blanco, ventas solo en México
Código UPC	078275125254
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 2 años
País de origen (Intermatic)	CHINA

Especificaciones de control	
Tipo de interruptor de sensor	Ocupación
Tecnología del sensor	PIR
Tiempo de retardo ajustable mín.	15 seg
Tiempo de retardo ajustable máx.	30 min
Nivel de luz ajustable mín.	30 lux
Nivel de luz ajustable máx.	luz del día
Área de cobertura PIR (pies cuadrados)	980
	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED

Especificaciones mecánicas	
Patrón de cobertura PIR (grados)	150
Altura de montaje máxima (pies)	4 ft

Tipo de montajeEmpotrado

Dimensiones	
Altura del producto (pulg.)	2.75
Altura del producto (mm)	70
Ancho del producto (pulg.)	1.438
Ancho del producto (mm)	37
Profundidad del producto (pulg.)	1.625
Profundidad del producto (mm)	41
Especificaciones de materiales	
Color	Blanco
ArtículoIncluyePlacaMural	Sí
Capacidades de carga	
Rangos de tungsteno	800 W
Rangos de capacidad de carga resistiva	12 A
Rangos de capacidad de carga del motor	1/4 HP, 120/125 V CA
	800 VA
Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120/125 V CA, 60 Hz
Tipo de alimentación	Voltaje de línea
Se requiere conexión neutra	Sí
Hz	60
Empaque	
Peso de envío (lb)	0.4
Peso de envío (kg)	0.181
Dimensiones de la caja de cartón	5 x 2.25 x 3 in
Especificaciones ambientales	
Température (service)	32 - 131°F / 0 - 55°C
Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A