

Photocontrol - Photocontrôle thermique monté sur tige et avec pivot, 120 V, Ventes au Mexique seulement

Item K4221CMX



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces photocontrôles sont fournis avec un bras pivotant pour une installation facile et flexible sur des luminaires d'extérieur ou des coffrets électriques.

FONCTIONS

- ▶ Commutateur mécanique bimétallique avec photocellule de sulfure de cadmium
- ▶ Fonction de délai qui empêche le passage non souhaité à ARRÊT
- ▶ Casier en plastique à haute solidité résistant aux UV
- ▶ Pivot doté de fourches filetées de 12,7 mm (1/2 po) – 14 NPSM
- ▶ Rondelle de joint et écrou de blocage inclus
- ▶ Fils conducteurs #18 AWG de 15,2 cm (6 po)

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	K4221CMX
Description	Photocontrôle thermique monté sur tige et avec pivot, 120 V, Ventes au Mexique seulement
Code UPC	078275002029
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 2 ans
Paramètres de contrôle	
Délai de temporisation du capteur	30 à 90 s
Type de cellule photoélectrique	Sulfure de cadmium
Contrôle photo Type de commutateur	Bimétal mécanique
Mode défaut	MARCHE
Activé	1 à 5 pieds-bougies
Désactivé	3 à 15 pieds-bougies
Type de photocontrôle	Thermique
	HID; Fluorescente; À incandescence
Style de photocontrôle	Tige et Pivot
Emplacement de capteur	Côté
Dimensions (H x l x P)	
Hauteur du produit (po)	5
Hauteur du produit (mm)	139.7
Largeur du produit (po)	1.563
Largeur du produit (mm)	39.7
Profondeur du produit (po)	1.563
Profondeur du produit (mm)	39.7
Longueur de câble (po)	9

Longueur de câble (m)	228.6
Dimension maximale de câble	AWG n° 18

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
Matériel de logement	Polycarbonate

Valeurs nominales de charge

Plage(s) de ballasts magnétiques	8.3 A, 1000 VA
Plage(s) pour tungstène	15 A, 1800 W

Spécifications électriques

Option de câblage	Câbles
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 50/60 Hz
Hz	50/60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.299
Dimensions du carton unitaire	4.88 x 1.75 x 3 in

Spécifications techniques

Durée de vie prévue (années)	5
Durée de vie prévue (fonctionnements)	3650

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
Environnements d'utilisation	En extérieur

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	NOM; Title 20
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



22LG116

Accessoire de protection anti-lumière pour photocontrôles thermiques des séries K4100, K4200



K42-SW-A

Accessoire à bras articulé pour photocontrôles montés sur tige des séries EK4136S, K4100



6LV1352

Pare-lumière pour photocontrôles à bouton des séries EK4036S, EK4436SM, K4000