

Weatherproof Cover - Cubierta moldeada a presión resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte único de montaje, vertical, 4.625", gris

Item WP1250MVXD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas resistentes a la intemperie de aluminio moldeado tienen calificación de trabajo pesado y son fáciles de instalar. La construcción de aluminio moldeado para trabajo pesado garantiza una gran durabilidad. Las tapas incluyen una empaquetadura adherida, tornillos de montaje, base, tapa e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 406.9 (B)(1) del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo extra pesado
- ▶ Cumple con Artículo 26-702 del Código Eléctrico Canadiense (CEC)
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa de aluminio moldeado para trabajo pesado y base de montaje con inserciones de policarbonato con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- ▶ Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 libras para garantizar que la tapa permanezca intacta
- ▶ Pasador de bisagra reforzado, diseñado para superar la prueba de resistencia de 40 libras
- ▶ Garantía: limitada de 1 año

APLICACIONES

- ▶ Calentadores del bloque del motor
- ▶ Protección de receptáculo
- ▶ Cámara frigorífica

DATOS TÉCNICOS

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de modelo | WP1250MVXD |
| Descripción | Cubierta moldeada a presión resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte único de montaje, vertical, 4.625", gris |
| Código UPC | 078275130104 |
| Marca | Intermatic |
| País de origen (Intermatic) | INDIA |
| Período de garantía | Limitada de 1 año |

Especificaciones mecánicas

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Número de inserciones incluidas | 3 |
| Tipos de inserciones incluidos | WP17 |
| Dirección de bisagra | Vertical |
| Tiene capacidad de rendimiento extra | Sí |
| Number of Gangs | Soltero |
| Forma de la caja eléctrica | Rectangular |

Dimensiones

| | |
|--|-----|
| Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.) | 1/4 |
|--|-----|

| | |
|---|------------------------|
| Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm) | 6 |
| Dimensiones del Producto | 6.375 x 3.8 x 4.625 in |
| Tamaño máximo aceptado del cable | 1x12 AWG |
| Tipo de caja | Único |

Especificaciones de materiales

| | |
|----------|-------------------|
| Color | Gris |
| Material | Aluminio moldeado |

Empaque

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Peso de envío (lb) | 1.35 |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 4.75 x 3.875 x 6.375 in |

Normas y certificaciones

| | |
|----------------------------|---------|
| Certificación UL | cULus |
| Propuesta 65 de California | Ninguno |
| Certificado RoHS | N/A |

ACCESORIOS



WP17

Inserciones con soporte único para montaje (3)