

Weatherproof Cover - Cubierta plástica resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte de montaje doble, vertical, 2.75", bronce

Item WP5225BR



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 406.9 (B)(1) del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo extra pesado
- ▶ Cumple con Artículo 26-702 del Código Eléctrico Canadiense (CEC)
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- ▶ Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 libras para garantizar que la tapa permanezca intacta
- ▶ Pasador de bisagra reforzado, diseñado para superar la prueba de resistencia de 40 libras
- ▶ Garantía: limitada de 1 año

APLICACIONES

- ▶ Protección de receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	WP5225BR
Descripción	Cubierta plástica resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte de montaje doble, vertical, 2.75", bronce
Código UPC	078275145863
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones mecánicas

Número de inserciones incluidas	6
Tipos de inserciones incluidos	WP217
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene capacidad de rendimiento extra	Sí
Number of Gangs	Doble
Forma de la caja eléctrica	Cuadrado

Dimensiones

Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	1/4
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	6
Dimensiones del Producto	6 x 6 5/8 x 2 3/4 in
Tamaño máximo aceptado del cable	2x12 AWG; 1x10 AWG
Tipo de caja	Doble

Especificaciones de materiales

Color	Bronce
-------	--------

Material	PlásticoEstabilizadoUV
----------	------------------------

Empaque

Peso de envío (lb)	0.75
Dimensiones del cartón de la unidad	6.5 x 2.75 x 6.5 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Propuesta 65 de California	Ninguno

ACCESORIOS



WP217

Inserciones con soporte doble para montaje (6)