

Weatherproof Cover - Cubierta plástica resistente a la intemperie, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, 2.75", transparente

Item WP3100C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas plásticas resistentes a la intemperie son fáciles de instalar e incluyen una empaquetadura adherida, tornillos de montaje, base, tapa e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 314.15 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro, excepto los modelos WP3100C y WP3103C que admiten un eje de hasta 1/8" (3 mm) de grosor
- ▶ Todos los modelos incluyen tres inserciones que permiten cumplir con los diversos requisitos de instalación (hasta 16 configuraciones)
- ▶ Tamaño máximo de cable: (2) n.º 14 AWG o (1) n.º 12 AWG
- ▶ Se instala de forma vertical u horizontal
- ▶ Garantía: limitada de 1 año

APLICACIONES

- ▶ Protección de receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	WP3100C
Descripción	Cubierta plástica resistente a la intemperie, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, 2.75", transparente
Código UPC	078275106093
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones mecánicas	
Número de inserciones incluidas	3
Tipos de inserciones incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene capacidad de rendimiento extra	No
Number of Gangs	Soltero
Forma de la caja eléctrica	Rectangular
Dimensiones	
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	1/8
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	3
Dimensiones del Producto	5.75 x 4 x 2.75 in

Tamaño máximo aceptado del cable	2x14 AWG; 1x12 AWG
Tipo de caja	Único

Especificaciones de materiales

Color	Transparente
Material	PlásticoEstabilizadoUV

Empaque

Peso de envío (lb)	0.399
Peso del producto (kg)	0.181
Dimensiones del cartón de la unidad	2.639 x 4.069 x 5.759 in
Peso del producto (lb)	0.4

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N

ACCESORIOS



WP17
Inserciones con soporte único para montaje (3)