

Weatherproof Cover - Boîtier double à profil bas en plastique moulé à l'épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc, gris

Item WP6200GMX



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les caches étanches en plastique sont faciles à installer et comprennent un joint, des vis de montage, un socle, un assemblage de cache et des inserts pour répondre aux exigences d'une variété d'applications.

FONCTIONS

- Possibilité de peindre toute la surface
- Conforme aux normes 2020 NEC, article 314.15 pour les milieux humides
- Certifié UL pour les boîtes extérieures de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Protection ultra-robuste en polycarbonate stabilisé aux UV, socle de montage et inserts
- Joint d'étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu'à 4,8 mm (0,19 po) sont acceptés
- Résistance à la collision : essai d'impact de 5,4 kgf (12 lbf) pour s'assurer que la protection reste intacte
- Garantie : limitée à 1 an
- NOUVEAU Installation plus rapide, compatibilité préalable avec DDFT, aucun insert n'est requis

APPLICATIONS

- Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP6200GMX
Description	Boîtier double à profil bas en plastique moulé à l'épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc, gris
Code UPC	078275149960
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques	
Nombre d'inserts inclus	4
Direction des charnières	Verticale
Est classé extra robuste	Non
Number of Gangs	Double
Forme du boîtier électrique	Carré

Dimensions (H x l x P)	
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (po)	0.19
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (mm)	4.8
Dimensions du Produit	5.5 x 5.609 x 1.5 in
Profondeur extensible en mm	54
Profondeur extensible en po	2 1/8
Taille maximale de cordon autorisée	1x16 AWG

Type de boîte Double

Spécifications des matériaux

Couleur	Clair; Gris
Matériau	Plastique stabilisé aux UV

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.5
Dimensions du carton unitaire	5.45 x 5.6 x 1.45 in

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y