

Weatherproof Cover - Cubierta resistente a la intemperie de plástico en uso de perfil bajo, soporte único, Vrt/Hrz, negra

Item WP6000BL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de plástico resistentes a la intemperie en uso son fáciles de instalar e incluyen una junta, tornillos de montaje, base, conjunto de cubierta e inserciones para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Superficie 100 % pintable.
- ▶ Cumple con el artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos.
- ▶ Certificado UL para cajas para exteriores tipo 3R.
- ▶ Cumple con los requisitos para pruebas de impacto en frío: -60° F (-51° C).
- ▶ Cubierta, base de montaje e inserciones de policarbonato resistente a los rayos UV.
- ▶ Junta de neopreno de 1/8 in (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje.
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos aceptan vástagos de hasta 0,19 in de diámetro.
- ▶ Clasificación de impacto: Prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la cubierta permanezca intacta.
- ▶ Garantía: 1 año limitada.
- ▶ NUEVA instalación más rápida, preestablecida para GFCI, no requiere inserción.

APLICACIONES

- ▶ Protección de receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	WP6000BL
Descripción	Cubierta resistente a la intemperie de plástico en uso de perfil bajo, soporte único, Vrt/Hrz, negra
Código UPC	078275159167
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones mecánicas

Número de inserciones incluidas	2
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene capacidad de rendimiento extra	No
Number of Gangs	Soltero
Forma de la caja eléctrica	Rectangular

Dimensiones

Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	0.19
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	4.8
Dimensiones del Producto	5.5 x 3.75 x 1.5 in
Profundidad expandible (mm)	54
Profundidad expandible (in)	2 1/8
Tamaño máximo aceptado del cable	1x16 AWG
Tipo de caja	Único

Especificaciones de materiales

Color	Transparente; Negro
Material	PlásticoEstabilizadoUV

Empaque

Peso de envío (lb)	0.35
Peso del producto (kg)	0.159
Dimensiones del cartón de la unidad	1.5 x 3.7 x 5.5 in
Peso del producto (lb)	0.35

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y