# Weatherproof Cover - 2x4, socle supérieur de charnière 24 po pour montage de disjoncteur différentiel de fuite à la terre, gris

Item OP2GY24



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Facilite l'alimentation des espaces partagés grâce au socle d'alimentation très résistant d'Intermatic. Ces solutions faciles à installer et nécessitant peu d'entretien, homologuées cULus 1773, sont fabriquées en acier inoxydable 304L de gros calibre avec des montants de calibre 14. Elles sont revêtues de poudre et conçues pour résister aux conditions extérieures les plus rigoureuses. Chaque socle d'alimentation comprend un couvercle à fermeture automatique verrouillable pour avoir encore plus de sécurité. Idéales pour les rénovations et les nouvelles constructions, ces solutions sont un moyen simplifié de répondre aux besoins quotidiens en énergie (par exemple pour recharger le téléphone) et pour le fonctionnement des installations (par exemple l'éclairage des décorations des Fêtes).

## FONCTIONS

- Construction durable pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur.
- Construction soudée, fabriquée en acier inoxydable 304L de gros calibre avec des montants de calibre 14. Elle est revêtue de poudre et conçues pour résister aux conditions extérieures les plus rigoureuses.
- Conçu pour une installation rapide et facile et un faible entretien.
- Le modèle peut accueillir des appareils de 20 A.
- Sécurisé - en cours d'utilisation, inviolable grâce à la charnière renforcée à fermeture automatique et au moraillon acceptant une serrure jusqu'à 1/4 po.

## APPLICATIONS

- Socles d'alimentation

## DONNÉES TECHNIQUES

| Généralités | |
|---|---|
| Numéro de modèle | OP2GY24 |
| Description | 2x4, socle supérieur de charnière 24 po pour montage de disjoncteur différentiel de fuite à la terre, gris |
| Code UPC | 078275158016 |
| Marque | Intermatic |
| Pays d'origine (Intermatic) | CANADA |
| Période de garantie | Limitée à 2 ans |

| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Direction des charnières | Verticale |
| Base | Montage en surface |
| Device Type Mounting Plate | Plaque GFCI incluse |
| Mounting Plate Included | Oui |
| Ground Wire Max | 4 GA Copper Solid |
| Ground Wire Min | 14 GA Copper Solid |
| Number of Gangs | Célibataire |
| Max Load | 20 A |
| | Hinge-Top |

| Dimensions (H x l x P) | |
|---|---|
| Diamètre maximal de moraillon verrouillable (po) | 0.25 |
| Diamètre maximal de moraillon verrouillable (mm) | 6.35 |
| Dimensions du Produit | 24 x 5.3 x 6.375 in |

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 02/12/2026

| | |
|---|---|
| Hauteur du socle | 24" |

| **Spécifications des matériaux** | |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Matériau de la base | Acier inoxydable revêtu de poudre 304L, 0,47 cm |
| Matériau du corps | Ccier inoxydable revêtu de poudre 304L 14GA |
| UV Resiliant Outdoor Enclosure | Oui |

| **Emballage** | |
|---|---|
| Poids de livraison (lb) | 14.5 |
| Poids du produit (kg) | 6.35 |
| Dimensions du carton unitaire | 27 x 11 x 11 in |
| Poids du produit (lb) | 14 |

| **Normes et certifications** | |
|---|---|
| Certification UL | cULus |
| Norme UL | UL1773 |
| Proposition 65 de Californie | Aucune |
| Certification RoHS | Y |

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 02/12/2026