

GR_Twilight Switches - 110-230 V CA, 50/60 Hz, 16 A avec charge résistive, montage sur rail DIN, interrupteur crépusculaire à 1 canal - TLS 501A 212

Item 181800131



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les interrupteurs crépusculaires TLS offrent une fonctionnalité maximale et permettent le contrôle individuel de la situation souhaitée dans les bâtiments résidentiels, de bureaux et industriels et sur l'ensemble de l'espace extérieur, avec également une efficacité énergétique sensiblement meilleure. Ils contrôlent précisément selon l'intensité lumineuse grâce à leur capteur de luminosité intégré. La série TLS est idéalement adaptée à une utilisation dans des vitrines, des panneaux d'affichage lumineux ou l'éclairage des rues.

FONCTIONS

- ▶ Capteurs de luminosité intégrés
- ▶ 110 - 230 V CA, 50/60 Hz
- ▶ Photosensibilité, 2-500 lux
- ▶ De - 20 à + 50 °C (de - 4 à + 122 °F)
- ▶ IP20
- ▶ Montage sur rail DIN
- ▶ Indicateur de charge DEL
- ▶ Interrupteur crépusculaire compact monté sur rail DIN

APPLICATIONS

- ▶ Commande de système de détection intérieur
- ▶ Éclairage paysager
- ▶ Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	181800131
Description	110-230 V CA, 50/60 Hz, 16 A avec charge résistive, montage sur rail DIN, interrupteur crépusculaire à 1 canal - TLS 501A 212
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	8541.51.00.00

Paramètres de contrôle

Mode de fonctionnement	Collecte de la lumière du jour
Type de mécanisme	Électrique

Spécifications mécaniques

Options de montage	Contrôle monté sur rail Din avec capteur monté en surface
--------------------	---

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du produit	85 x 17.5 x 60 mm
Dimensions du produit	3.346 x 0.688 x 2.362 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris claire
Matériel de logement	Polycarbonate

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	5
Option de câblage	Anneau plat à vis imperdable
Plages de tensions d'entrée	110-230 VCA

Emballage

Poids de livraison (kg)	0.454
Poids de livraison (lb)	1
Poids du produit (kg)	0.075
Poids du produit (lb)	0.165
Dimensions du carton unitaire	1 x 1 x 1 in
Quantité d'emballages unitaires	1

Spécifications environnementales

Température minimale de stockage (°F)	-4
Température maximale de stockage (°F)	131
Température minimale de stockage (°C)	-20
Température maximale de stockage (°C)	55
Temperatura (servicio)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	CE
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

ACCESSOIRES



070200062
Capteur de luminosité



070200032
Capteur de luminosité, bouchon



070200051
Capteur de luminosité, montage en surface, TLS
501A