

Weatherproof Cover - Cubierta plástica resistente a la intemperie para trabajo pesado de bajo perfil, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, bronce

Item WP7000BR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de plástico funcionales resistentes a la intemperie son fáciles de instalar e incluyen una junta, tornillos de montaje, una base, el conjunto de la cubierta e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 100 % de superficie pintable
- ▶ Cumple con el Artículo 406.9 (B)(1) del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo extra pesado
- ▶ Cumple con Artículo 26-702 del Código Eléctrico Canadiense (CEC)
- ▶ Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- ▶ Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- ▶ Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- ▶ Empaquetadura de neopreno de 1/8 in (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- ▶ Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 0.19 in de diámetro
- ▶ Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa permanezca intacta
- ▶ Pasador de bisagra reforzado, diseñado para superar la prueba de resistencia de 40 lbf

APLICACIONES

- ▶ Protección de receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	WP7000BR
Descripción	Cubierta plástica resistente a la intemperie para trabajo pesado de bajo perfil, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, bronce
Código UPC	078275149892
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones mecánicas	
Número de inserciones incluidas	2
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene capacidad de rendimiento extra	Sí
Number of Gangs	Soltero
Forma de la caja eléctrica	Rectangular
Dimensiones	
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	0.19
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	4.8
Dimensiones del Producto	5.5 x 3.75 x 1.5 in
Profundidad expandible (mm)	54
Profundidad expandible (in)	2 1/8

Tamaño máximo aceptado del cable	1x16 AWG
Tipo de caja	Único

Especificaciones de materiales

Color	Transparente; Bronce
Material	PlásticoEstabilizadoUV

Empaque

Peso de envío (lb)	0.35
Peso del producto (kg)	0.159
Dimensiones del cartón de la unidad	1.5 x 3.7 x 5.5 in
Peso del producto (lb)	0.35

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y