

GR_Thermostats - Temporizador de calentador de inmersión electromecánico, con reloj síncrono de siete (7) días, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en superficie con anulación manual, intervalos de dos (2) horas, 16 A, SPDT - eco BG7S

Item 043600101



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BG1S y BG7S son temporizadores analógico síncronos de un solo canal. BG1Q es un temporizador de cuarzo analógico de un solo canal. Mediante los impulsores del reloj mecánico, la programación diaria o semanal es muy sencilla con un tiempo de respuesta muy breve de 15 minutos y dos (2) horas. La conmutación entre los modos de operación automático, encendido y apagado fijos se puede realizar mediante un interruptor manual. Estas variantes se distinguen por un diseño simple y moderno, con bajo perfil y de fácil instalación en cajas al ras.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor SPDT de 16 A/250 V CA
- ▶ Accionamiento síncrono
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en intervalos de dos (2) horas
- ▶ Anulación manual, encendido-automático-apagado
- ▶ Cara de reloj real fácil de ajustar
- ▶ Montaje al ras
- ▶ Cubierta antipolvo de plástico transparente
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Óptima protección contra alteraciones mediante carcasa sellable

APLICACIONES

- ▶ Control de nebulización en invernadero
- ▶ Control del termostato del calentador
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Fuentes de agua al aire libre
- ▶ Bomba de piscina
- ▶ Control de bomba
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Control de calentador de agua
- ▶ Circulación de agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	043600101
Descripción	Temporizador de calentador de inmersión electromecánico, con reloj síncrono de siete (7) días, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en superficie con anulación manual, intervalos de dos (2) horas, 16 A, SPDT - eco BG7S
País de origen (Intermatic)	MEXICO
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Síncronica (frecuencia de red)
Tiempo de protección de respaldo	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
Especificaciones mecánicas	

Opciones de montaje

Instalación al ras; Montaje en superficie

Dimensiones

Dimensiones del producto	92 x 72 x 60 mm
Dimensiones del producto	3.622 x 2.834 x 2.362 in

Especificaciones de materiales

Color	Blanco/gris
Material de la caja	Termoplástico, autoextinguible y resistente a altas temperaturas

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Bornera con protección de cable máx. 2,5 mm ²
Rangos de voltajes de entrada	220-240 V CA
Precisión	Red sincronizada
Salida de corriente	Transición, libre de potencial, ancho de apertura < 3 mm
Frecuencias de voltajes de entrada	50 Hz

Pantalla y formato

Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 2 horas; Programar tiempo en 2 horas
Formato de visualización de hora	Manecillas analógicas

Empaque

Peso de envío (kg)	0.153
Peso de envío (lb)	0.337
Peso del producto (kg)	0.173
Peso del producto (lb)	0.3806
Dimensiones del cartón de la unidad	3.365 x 3.617 x 3.617 in

Especificaciones de funcionamiento

Interruptor manual	Encendido/Apagado/Automático
Programa	Programa semanal
	Sellable con plomo

Especificaciones ambientales

Temperatura mín. de almacenamiento (°F)	-4
Temperatura máx. de almacenamiento (°F)	131
Temperatura mín. de almacenamiento (°C)	-20
Temperatura máx. de almacenamiento (°C)	55
Humedad de funcionamiento	10 % ... 90 % de humedad relativa, sin condensación
Température (service)	-20 - 85 °C / -4 - 185 °F

Normas y certificaciones

Clase de protección	II, según el montaje correspondiente
Certificado RoHS	Y