

GR_Thermostats - Temporizador de calentador de inmersión electromecánico, con reloj síncrono de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en superficie con anulación manual, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT - eco BL1S

Item 043300231



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BL1S y BL7S son temporizadores mecánicos multitarifa de un solo tiempo con programa diario o semanal. Permiten el ajuste individual del período de calefacción dentro de 24 horas, cada 15 minutos o todos los días en 24 horas, así como cada dos (2) horas con el fin de evitar las costosas horas pico. Permiten el control de calentadores eléctricos de inmersión con una capacidad de hasta 3.000 watts. La conmutación entre los modos de operación automático, encendido y apagado fijos se puede realizar mediante un interruptor manual. Estos modelos se distinguen por un diseño simple y moderno, con bajo perfil y de fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor SPDT de 16 A/250 V CA
- ▶ Accionamiento síncrono
- ▶ Temporizador de 24 horas
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en intervalos de 15 minutos
- ▶ Anulación manual, encendido-automático-apagado
- ▶ Cara de reloj real fácil de ajustar
- ▶ Montaje en superficie o riel DIN
- ▶ Cubierta antipolvo de plástico transparente
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Óptima protección contra alteraciones mediante carcasa sellable

APLICACIONES

- ▶ Control del termostato del calentador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	043300231
Descripción	Temporizador de calentador de inmersión electromecánico, con reloj síncrono de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en superficie con anulación manual, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT - eco BL1S
País de origen (Intermatic)	MEXICO
TARIC HS Code	9107.00.00.90
Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Sincrónica (frecuencia de red)
Tiempo de protección de respaldo	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
Especificaciones mecánicas	
Opciones de montaje	Instalación al ras; Montaje en superficie
Dimensiones	
Dimensiones del producto	112 x 72 x 55 mm
Dimensiones del producto	4.409 x 2.834 x 2.165 in
Especificaciones de materiales	

Color	Blanco/gris
Material de la caja	Termoplástico, autoextinguible y resistente a altas temperaturas

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Bornera con protección de cable máx. 2,5 mm ²
Rangos de voltajes de entrada	220-240 V CA
Precisión	Red sincronizada
Salida de corriente	Transición, libre de potencial, ancho de apertura < 3 mm
Frecuencias de voltajes de entrada	50 Hz

Pantalla y formato

Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 15 minutos; Programar tiempo en 15 minutos
Formato de visualización de hora	Manecillas analógicas

Empaque

Peso de envío (kg)	0.185
Peso de envío (lb)	0.408
Peso del producto (kg)	0.173
Peso del producto (lb)	0.3806
Dimensiones del cartón de la unidad	1.995 x 2.864 x 4.824 in

Especificaciones de funcionamiento

Interruptor manual	Encendido/Apagado/Automático
Programa	Programa diario (encendido/apagado)
	Sellable con plomo

Especificaciones ambientales

Temperatura mín. de almacenamiento (°F)	-4
Temperatura máx. de almacenamiento (°F)	131
Temperatura mín. de almacenamiento (°C)	-20
Temperatura máx. de almacenamiento (°C)	55
Humedad de funcionamiento	10 % ... 90 % de humedad relativa, sin condensación
Temperature (service)	-20 - 85 °C / -4 - 185 °F

Normas y certificaciones

Clase de protección	I, después del montaje apropiado
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y