

GR_Thermostats - Minuterie électromécanique pour thermoplongeurs avec horloge à quartz 24 heures, 220-240 V CA, 50 Hz, module de minuterie pour montage en surface avec commande manuelle, intervalles de 15 minutes, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel - eco BG1Q

Item 043600111



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries BG1S et BG7S sont des minuteries synchrones monocanal analogiques. La minuterie BG1Q est une minuterie à quartz monocanal analogique. Grâce aux poussoirs de l'horloge mécanique, la programmation quotidienne ou hebdomadaire est très facile et le délai de réponse très court, de 15 minutes et 2 heures. La commutation entre les modes de fonctionnement automatique, commande fixe MARCHÉ et ARRÊT peut être faite grâce à un interrupteur à main. Ces variantes se distinguent par un design simple et moderne, avec un profil plat et un montage facile sur boîtes d'encastrement.

FONCTIONS

- ▶ Interrupteur unipolaire bidirectionnel 16 A/250 V CA
- ▶ Entraînement à quartz avec réserve de temps de 72 heures
- ▶ Leviers de déclenchement captifs avec des intervalles de 15 minutes
- ▶ Commande manuelle, MARCHÉ-AUTO-ARRÊT
- ▶ Cadran d'horloge véritable facile à régler
- ▶ Montage encastré
- ▶ Couvercle anti-poussière en plastique transparent
- ▶ Taille compacte
- ▶ Protection optimale contre les manipulations grâce à un boîtier scellable

APPLICATIONS

- ▶ Contrôle de pulvérisateur de serre
- ▶ Commande thermostatique des systèmes de chauffage
- ▶ Éclairage paysager
- ▶ Commandes de machines et pompes
- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande d'éclairage extérieur
- ▶ Fontaines d'eau extérieures
- ▶ Pompe pour piscine
- ▶ Commande pour pompes
- ▶ Traitement septique
- ▶ Commande de chauffe-eau
- ▶ Circulation de l'eau

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	043600111
Description	Minuterie électromécanique pour thermoplongeurs avec horloge à quartz 24 heures, 220-240 V CA, 50 Hz, module de minuterie pour montage en surface avec commande manuelle, intervalles de 15 minutes, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel - eco BG1Q
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Type d'entraînement d'horloge	Quartz
Temps de protection de sauvegarde	72 heures
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
Spécifications mécaniques	

Options de montage

Montage encastré; Montage en surface

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du produit	92 x 72 x 60 mm
Dimensions du produit	3.622 x 2.834 x 2.362 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc/gris
Matériau du boîtier	Thermoplastiques, autoextinguible et résistant à haute température

Spécifications électriques

Option de câblage	Borne à vis avec protection de fils de 2,5 mm ²
Plages de tensions d'entrée	120-240 V CA, 50/60 Hz
Exactitude	± 1,5 secondes/jour à 20 °C
Courant de sortie	Inverseur, libre de potentiel, largeur d'ouverture < 3 mm
Fréquences de tension d'entrée	45-60 Hz
Hz	50/60

Affichage et format

Temps de commutation le plus court	MARCHE/ARRÊT de 15 minutes; Durée du programme 15 minutes
Format d'affichage de l'heure	Aiguilles analogiques

Emballage

Poids de livraison (kg)	0.16
Poids de livraison (lb)	0.353
Poids du produit (kg)	0.173
Poids du produit (lb)	0.3806
Dimensions du carton unitaire	2.2 x 2.838 x 4.181 in

Spécifications techniques

Interrupteur manuel	MARCHE/ARRÊT/AUTO
Programme	Programme quotidien (MARCHE/ARRÊT) pouvant être plombé

Spécifications environnementales

Température minimale de stockage (°F)	-4
Température maximale de stockage (°F)	131
Température minimale de stockage (°C)	-20
Température maximale de stockage (°C)	55
Taux d'humidité en fonctionnement	10 % ... 90 % d'humidité relative, sans condensation
Temperatura (servicio)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F

Normes et certifications

Classe de protection	II, selon montage correspondant
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y