

GR_Hour Meters - Contador horario electromecánico, 110-127 V CA, 60 Hz, montaje sobre panel
- HM SFT-48 161

Item 051510311



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El contador horario HM SFT-48 con CA diseñado para montaje al ras está disponible en diferentes variantes de voltaje. El dispositivo está equipado con terminales de tornillo y opera sincronizado con la red eléctrica dentro de una temperatura ambiente de -20 °C a + 55 °C. El contador puede monitorear hasta 99.999,99 horas de funcionamiento. El producto cumple con las pautas de seguridad de protección clase II y tipo de protección IP20 e incluso tipo de protección IP54 si se usa deflector con sello. HM SFT-48 se caracteriza por una tecnología de larga vida útil sin necesidad de mantenimiento, con un diseño robusto y confiable.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Monitorea hasta 99.999,99 horas de funcionamiento
- ▶ Montaje al ras
- ▶ Grado de protección IP20
- ▶ 99.999 horas de monitoreo de equipos.

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Panel de distribución
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Monitoreo
- ▶ Tratamiento séptico

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	051510311
Descripción	Contador horario electromecánico, 110-127 V CA, 60 Hz, montaje sobre panel - HM SFT-48 161
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9106.90.00

Especificaciones de control	
Capacidad (horas)	99.999

Especificaciones mecánicas	
Opciones de montaje	Al ras; Instalación
Número de dígitos (horas)	5
Número de dígitos (décimos)	2
Movimiento mecánico	Sincrónico

Dimensiones	
Dimensiones del producto	55 x 48 x 40 mm
Dimensiones del producto	2.165 x 1.889 x 1.574 in
Altura de abertura del panel (pulg.)	1.771
Altura de abertura de panel (mm)	45

Especificaciones de materiales	
--------------------------------	--

Color	Blanco/gris
Colores de los dígitos (horas)	Blanco sobre negro
Colores de los dígitos (décimos)	Blanco sobre negro
Material	Plástico
Material de la carcasa	Plástico
Tipo de carcasa	Empotrado

Especificaciones eléctricas

Consumo máximo de alimentación (VA)	1
Opción de cableado	Conexión plana DIN 6.3
Rangos de voltajes de entrada	110-127 V CA

Empaque

Peso de envío (kg)	0.454
Peso de envío (lb)	1
Peso del producto (kg)	0.06
Peso del producto (lb)	0.132
Dimensiones del cartón de la unidad	1 x 1 x 1 in

Especificaciones ambientales

	IP20
Température (service)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F

Normas y certificaciones

Certificación UL	UL
Certificación CSA	CSA
Otras certificaciones y Compatibilidades	CE; REACH
Conformidad	EN 60335-1; EN 60335-2-26
Tipo de protección	IP20, IP54 con sellado
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

ACCESORIOS



051500656
Deflector 55X55, serie HM SFT-48