

GR_Analog Time Switches - Reloj de cuarzo electromecánico, siete (7) días, 230 V CA, 50/60 Hz/130 V CC, módulo de temporizador para montaje en riel DIN con batería de respaldo y anulación manual, intervalos de tres (3) horas, 16 A, SPDT - THE 271 143

Item 022800041



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores analógicos para instalación en riel DIN de Intermatic permiten conmutar comandos en programas diarios y semanales, así como en el programa de una hora. Los productos están equipados en su mayoría con trabajo de movimiento, por lo que establecer la hora, especialmente en la versión semanal, es mucho más fácil. La hora y los tiempos de conmutación se pueden verificar de un vistazo, lo que brinda posibilidades de aplicación versátiles, como la iluminación de pasillos en pasos subterráneos, iluminación de escaparates en tiendas o control de bombas en fuentes.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor SPDT de 16 A, 250 V CA
- ▶ Accionamiento de cuarzo con batería de respaldo durante 72 horas
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en intervalos de dos (2) horas
- ▶ Anulación manual, encendido-automático-apagado
- ▶ Cara de reloj real fácil de ajustar
- ▶ Montaje en riel DIN
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Programación semanal

APLICACIONES

- ▶ Comederos agrícolas
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de nebulización en invernadero
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de agua de paisajismo
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Fuentes de agua al aire libre
- ▶ Bomba de piscina
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	022800041
Descripción	Reloj de cuarzo electromecánico, siete (7) días, 230 V CA, 50/60 Hz/130 V CC, módulo de temporizador para montaje en riel DIN con batería de respaldo y anulación manual, intervalos de tres (3) horas, 16 A, SPDT - THE 271 143
Código UPC	999999999993
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Cuarzo
Tiempo de protección de respaldo	72 horas
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
Dimensiones	

Dimensiones del producto	85 x 52.5 x 60 mm
Dimensiones del producto	3.34 x 2.066 x 2.36 in

Especificaciones de materiales

Color	Gris
-------	------

Capacidades de carga

Resistivo	16 A, 250 V CA
Inductivo	4 A, 250 V CA

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	230 V CA, 130 V CC
Precisión	± 15 segundos/día a 20 °C
Salida de corriente	Transición, libre de potencial
Frecuencias de voltajes de entrada	50-60 Hz

Pantalla y formato

Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 2 horas
-----------------------------	------------------------------

Empaque

Peso de envío (kg)	0.138
Peso de envío (lb)	0.305
Peso del producto (kg)	0.15
Peso del producto (lb)	0.33
Dimensiones del cartón de la unidad	2.587 x 2.114 x 3.334 in

Especificaciones de funcionamiento

Canales	1
Programa	Programa semanal (encendido/apagado)

Especificaciones ambientales

Temperature (service)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F
-----------------------	---------------------------

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	CE; REACH
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

ACCESORIOS



035300832

Kit de instalación en pared, serie THE