

GR_Thermostats - Minuterie numérique pour thermoplongeurs, programmable sur 7 jours ou 24 heures, 230 V CA, 50/60 Hz, module électronique pour montage en surface, 16 A, 20 programmes de points de consigne, 1 canal, interrupteur unipolaire bidirectionnel - TCC CG7

Item 043600121



DESCRIPTION DU PRODUIT

La minuterie CG7 est une minuterie monocanal numérique avec 20 espaces d'enregistrement et 3 périodes de temps différentes (programmation quotidienne, 5 jours plus 2 ou 7 jours) ou à formation de bloc libre. Le temps de commutation très court de seulement une minute permet un contrôle à la demande de, par exemple, un système de chauffage. La commutation entre les modes de fonctionnement automatique, commande fixe MARCHE et ARRÊT peut être faite grâce à un interrupteur à main. Le GPT D120 se distingue par un design simple et moderne, avec un profil plat et une installation facile.

FONCTIONS

- Programmation quotidienne, 5 jours plus 2 ou 7 jours
- 20 programmes de points de consigne
- Trois programmes de blocs réglables prédéfinis
- Programmation par menu
- Commande manuelle avec indicateur d'état
- Batterie de secours
- Couvercle anti-poussière en plastique transparent
- Taille compacte
- Granularité de 1 minute pour les temps de commutation
- Protection optimale contre les manipulations grâce à un boîtier scellable

APPLICATIONS

- Contrôle de pulvérisateur de serre
- Commande thermostatique des systèmes de chauffage
- Éclairage paysager
- Commandes de machines et pompes
- Commande de moteur
- Commande d'éclairage extérieur
- Fontaines d'eau extérieures
- Pompe pour piscine
- Commande pour pompes
- Traitement septique
- Commande de chauffe-eau
- Circulation de l'eau

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	043600121
Description	Minuterie numérique pour thermoplongeurs, programmable sur 7 jours ou 24 heures, 230 V CA, 50/60 Hz, module électronique pour montage en surface, 16 A, 20 programmes de points de consigne, 1 canal, interrupteur unipolaire bidirectionnel - TCC CG7
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Type d'entraînement d'horloge	Numérique
Temps de protection de sauvegarde	3 ans
Type de mécanisme	Numérique/électrique

Spécifications mécaniques

Options de montage	Montage encastré; Montage en surface
--------------------	--------------------------------------

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du produit	72 x 72 x 60 mm
Dimensions du produit	2.834 x 2.834 x 2.362 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc/gris
Matériau du boîtier	Thermoplastiques, autoextinguible et résistant à haute température

Spécifications électriques

Option de câblage	Borne à vis avec protection de fils de 2,5 mm ²
Plages de tensions d'entrée	220-240 V CA
Exactitude	± 1 secondes/jour à 20 °C
Courant de sortie	Inverseur, libre de potentiel, largeur d'ouverture < 3 mm
Fréquences de tension d'entrée	50-60 Hz

Affichage et format

Temps de commutation le plus court	MARCHE/ARRÊT de 1 minute; Durée du programme 1 minute
Format d'affichage de l'heure	Affichage numérique

Emballage

Poids de livraison (kg)	0.454
Poids de livraison (lb)	1
Poids du produit (kg)	0.184
Poids du produit (lb)	0.4048
Dimensions du carton unitaire	1 x 1 x 1 in

Spécifications techniques

Interrupteur manuel	Mode automatique; MARCHE/ARRÊT/AUTO; Annuler
Programme	1 à 7 jours; 5 à 2 jours; 7 jours; Programme quotidien (MARCHE/ARRÊT); Formation de bloc de jours ouvrables gratuits; Programmation de menu avec programmes gratuits et fixes; Programme hebdomadaire (MARCHE/ARRÊT) pouvant être plombé

Spécifications environnementales

Température minimale de stockage (°F)	-4
Température maximale de stockage (°F)	131
Température minimale de stockage (°C)	-20
Température maximale de stockage (°C)	55
Taux d'humidité en fonctionnement	10 % ... 90 % d'humidité relative, sans condensation
Temperatura (servicio)	-10 - 55 °C / 14 - 131 °F

Normes et certifications

Classe de protection	II, selon montage correspondant
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

