

GR_Analog Time Switches - Horloge électromécanique à quartz 24 heures, 230 V CA, 50/60 Hz/115 V CC, module de minuterie pour montage sur rail DIN avec batterie de secours et commande manuelle, intervalles de 30 minutes, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel - THE 211Mini 133

Item 020300031



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries analogiques sur rail DIN d'Intermatic permettent des commandes de commutation dans les programmes journaliers et hebdomadaires ainsi que dans le programme horaire. Les produits sont pour la plupart équipés d'un mécanisme de mouvement, ainsi le réglage de l'heure, surtout dans la version hebdomadaire, est beaucoup plus facile. L'heure et les temps de commutation peuvent être vérifiés d'un seul coup d'œil, ce qui donne lieu à de nombreuses possibilités d'application, notamment l'éclairage des passages souterrains, l'éclairage des vitrines des boutiques ou la commande des pompes des fontaines.

FONCTIONS

- ▶ Leviers de déclenchement captifs avec des intervalles de 30 minutes
- ▶ Capacité de maintien de 72 heures en cas de coupure de courant
- ▶ Entraînement à quartz
- ▶ Taille compacte

APPLICATIONS

- ▶ Distributeurs de nourritures agricoles
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Contrôle de pulvérisateur de serre
- ▶ Éclairage paysager
- ▶ Commandes d'arrosage paysager
- ▶ Commandes de machines et pompes
- ▶ Commande d'éclairage extérieur
- ▶ Fontaines d'eau extérieures
- ▶ Pompe pour piscine
- ▶ Traitement septique
- ▶ Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	020300031
Description	Horloge électromécanique à quartz 24 heures, 230 V CA, 50/60 Hz/115 V CC, module de minuterie pour montage sur rail DIN avec batterie de secours et commande manuelle, intervalles de 30 minutes, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel - THE 211Mini 133
Code UPC	999999999993
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Type d'entraînement d'horloge	Quartz
Temps de protection de sauvegarde	72 heures
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du produit	90 x 17.5 x 60 mm
Dimensions du produit	3.54 x 0.688 x 2.36 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Valeurs nominales de charge

Charge résistive	16 A, 250 V CA
Charge inductive	4 A, 250 V CA

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	230 V CA, 130 V CC
Exactitude	± 1,5 secondes/jour à 20 °C
Courant de sortie	Inverseur, libre de potentiel
Fréquences de tension d'entrée	50-60 Hz

Affichage et format

Temps de commutation le plus court	MARCHE/ARRÊT de 30 minutes
------------------------------------	----------------------------

Emballage

Poids de livraison (kg)	0.1
Poids de livraison (lb)	0.221
Poids du produit (kg)	0.11
Poids du produit (lb)	0.242
Dimensions du carton unitaire	0.704 x 2.564 x 3.547 in

Spécifications techniques

Canaux	1
Programme	Programme quotidien (MARCHE/ARRÊT)

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F
------------------------	---------------------------

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	CE; REACH
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y