

GR_Analog Time Switches - Reloj síncrono electromecánico, 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en riel DIN con anulación manual, intervalos de 30 minutos, 16 A, SPDT - THE 111 180

Item 012800011



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores analógicos para instalación en riel DIN de Intermatic permiten conmutar comandos en programas diarios y semanales, así como en el programa de una hora. Los productos están equipados en su mayoría con trabajo de movimiento, por lo que establecer la hora, especialmente en la versión semanal, es mucho más fácil. La hora y los tiempos de conmutación se pueden verificar de un vistazo, lo que brinda posibilidades de aplicación versátiles, como la iluminación de pasillos en pasos subterráneos, iluminación de escaparates en tiendas o control de bombas en fuentes.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Resolución de 30 minutos
- ▶ Hasta 24 operaciones de encendido/apagado por hora
- ▶ El disparador cautivo hace palanca
- ▶ Interruptor SPDT de 16 A
- ▶ Instalación en riel DIN o en carcasa
- ▶ Anulación de tres vías, encendido-automático-apagado
- ▶ IP20

APLICACIONES

- ▶ Comederos agrícolas
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de nebulización en invernadero
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de agua de paisajismo
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Fuentes de agua al aire libre
- ▶ Bomba de piscina
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	012800011
Descripción	Reloj síncrono electromecánico, 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en riel DIN con anulación manual, intervalos de 30 minutos, 16 A, SPDT - THE 111 180
Código UPC	999999999993
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Síncronico
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico

Dimensiones	
Dimensiones del producto	85 x 52.5 x 60 mm
Dimensiones del producto	3.34 x 2.066 x 2.36 in



Especificaciones de materiales	
Color	Gris
Capacidades de carga	
Resistivo	16 A, 250 V CA
Inductivo	4 A, 250 V CA
Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	220-240 V CA
Precisión	Red sincronizada
Salida de corriente	Transición, libre de potencial
Frecuencias de voltajes de entrada	50 Hz
Pantalla y formato	
Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 30 minutos
Empaque	
Peso de envío (kg)	0.129
Peso de envío (lb)	0.285
Peso del producto (kg)	0.17
Peso del producto (lb)	0.374
Dimensiones del cartón de la unidad	2.6 x 2.112 x 3.33 in
Especificaciones de funcionamiento	
Canales	1
Programa	Programa diario (encendido/apagado)
Especificaciones ambientales	
Température (service)	-25 - 55 °C / -13 - 131 °F
Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	CE
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

ACCESORIOS



035300832

Kit de instalación en pared, serie THE