

Plug-In Timer - Minuterie enfichable, horloge électromécanique synchrone avec commande manuelle, 7 jours, 220-240 V CA, 50 Hz, intervalles de 2 heures, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel, fiche style F sans protection enfant renforcée - PT 450 S 180

Item 164000011



DESCRIPTION DU PRODUIT

La minuterie analogique enfichable PT 450 S est programmable sur 7 jours avec des intervalles de 2 heures, offrant ainsi une gamme d'options de commutation différentes. De plus, un interrupteur manuel permet d'allumer et d'éteindre rapidement l'appareil sans altérer la programmation. Un boîtier spécial garantit une utilisation efficace même dans des conditions ambiantes défavorables.

FONCTIONS

- Minuterie 7 jours
- Leviers de déclenchement captifs avec des intervalles de 2 heures
- Cadran d'horloge facile à régler
- Fiche de style F
- Charge de commutation 16 A/250 V CA

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur



DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	164000011
Description	Minuterie enfichable, horloge électromécanique synchrone avec commande manuelle, 7 jours, 220-240 V CA, 50 Hz, intervalles de 2 heures, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel, fiche style F sans protection enfant renforcée - PT 450 S 180
Code UPC	999999999993
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	2 heures
Mode de fonctionnement	7 jours
Temps de protection de sauvegarde	Non
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
Spécifications mécaniques	
Configurations des fiches	Plug Type F
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du produit	146 x 73 x 75 mm

Dimensions du produit	5.75 x 2.87 x 2.95 in
-----------------------	-----------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
Matériel de logement	Plastique ABS
Type de logement	En saillie

Valeurs nominales de charge

Plages des valeurs assignées de la charge résistive	16 A / 250 V CA, 21A / 250 V CA (UL)
Plages des valeurs assignées de charge inductive	8 A. 250 V CA

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	230 V CA, 130 V CC
Fréquences de tension d'entrée	50 ou 60 Hz

Emballage

Poids de livraison (kg)	0.288
Poids de livraison (lb)	0.635
Poids du produit (kg)	0.198
Poids du produit (lb)	0.4356
Dimensions du carton unitaire	6.375 x 3.5 x 3.25 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-10 - 55 °C / 14 - 131 °F
Environnements d'utilisation	En intérieur

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	CE; REACH
Normes et directives	EN 60730-1, mode de fonctionnement et propriétés supplémentaires : Type 1.B
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y