

GR_Hour Meters - Contador horario electromecánico, 18-26 V CA, 50 Hz, montaje sobre panel - HM SFT-48 050

Item 051510161



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El contador horario HM SFT-48 con CA diseñado para montaje al ras está disponible en diferentes variantes de voltaje. El dispositivo está equipado con terminales de tornillo y opera sincronizado con la red eléctrica dentro de una temperatura ambiente de -20 °C a + 55 °C. El contador puede monitorear hasta 99.999,99 horas de funcionamiento. El producto cumple con las pautas de seguridad de protección clase II y tipo de protección IP20 e incluso tipo de protección IP54 si se usa deflector con sello. HM SFT-48 se caracteriza por una tecnología de larga vida útil sin necesidad de mantenimiento, con un diseño robusto y confiable.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Monitorea hasta 99.999,99 horas de funcionamiento
- ▶ Montaje al ras
- ▶ Grado de protección IP20
- ▶ Capacidad de monitoreo de siete (7) dígitos

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Monitoreo
- ▶ Tratamiento séptico

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	051510161
Descripción	Contador horario electromecánico, 18-26 V CA, 50 Hz, montaje sobre panel - HM SFT-48 050
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9106.90.00
Especificaciones de control	
Capacidad (horas)	99.999
Especificaciones mecánicas	
Opciones de montaje	Al ras
Número de dígitos (horas)	5
Número de dígitos (décimos)	2
Movimiento mecánico	Sincrónico
Dimensiones	
Dimensiones del producto	55 x 48 x 40 mm
Dimensiones del producto	2.165 x 1.889 x 1.574 in
Altura de abertura del panel (pulg.)	1.771
Altura de abertura de panel (mm)	45
Especificaciones de materiales	
Color	Negro; Blanco/gris

Colores de los dígitos (horas)	Blanco sobre negro
Colores de los dígitos (décimos)	Blanco sobre negro
Material	Plástico
Material de la carcasa	Materiales termoplásticos resistentes a las altas temperaturas y autoextinguibles
Tipo de carcasa	Empotrado

Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Horquilla de 1/4" con abrazadera de tornillo
Rangos de voltajes de entrada	18-26 V CA

Empaque	
Peso de envío (kg)	0.05
Peso de envío (lb)	0.111
Peso del producto (kg)	0.06
Peso del producto (lb)	0.132
Dimensiones del cartón de la unidad	1.65 x 1.88 x 1.88 in

Especificaciones ambientales	
	IP20
Température (service)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F

Normas y certificaciones	
Certificación UL	UL
Certificación CSA	CSA
Otras certificaciones y Compatibilidades	CE; REACH
Tipo de protección	IP20, IP54 con sellado
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

ACCESORIOS



051500656
Deflector 55X55, serie HM SFT-48